

PRODUKTDATABLAD HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Halogen ovnpærer



Anvendelsesområder

- Bageovne

Produktfordele

- Optimalt halogenindhold for høje temperaturer
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	25 W
Wattforbrug	25.00 W
Nominel spænding	230 V
Drifttilstand	230V
Nominel strømstyrke	109 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	260 lm
Belysningseffektivitet	10 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.85
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1027
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
UV-beskyttelse	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Lystekniske data

Opstarttid	< 0.2 s
------------	---------

DIMENSIONER & VÆGT



Total længde	41.00 mm
Diameter	13,00 mm
Maksimum diameter	13 mm
Produktvægt	3,2 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+300 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	300 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	2000 h
Antal tænd/sluk	8000

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet
Produkt bemærkning	Varmebestandig op til 300 °C / Lampe velegnet til ovn med høj temperatur selvrensende (lamper skal være slukket! Max. Omgivende temperatur 450 ° C) / Til brug i afskærmede armaturer kun

EVNER

Dæmpbar	Ja ¹⁾
---------	------------------

¹⁾ Tjek lysdæmperkompatibilitet på [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G ¹⁾
Energiforbrug	25.00 kWh/1000h
Standarder	CE / EAC / UKCA

¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspecifikke katagoriseringer

Ordreference	66725 OVEN 25W
--------------	----------------

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	HL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G9
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	41,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	13.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	13.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.460
Kromacitetsfaktor y	0.410
R9 farvegengivelsesindex	100
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.85
EPREL ID	2194497
Modelnummer	AC68760

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854491818	Folding box 2	20 mm x 49 mm x 95 mm	15.40 g	0.09 dm³
4099854491825	Shipping box 20	119 mm x 109 mm x 104 mm	189.00 g	1.35 dm³
4099854491832	Shipping box 160	256 mm x 236 mm x 237 mm	1882.00 g	14.32 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.