Table 5 HO5RR-F

NO. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Normal thickness of insulation 绝缘标称厚度（mm）	Normal thickness of sheath 护套标称厚度（mm）	Overall diameter 完成外径（mm）	At 20℃ DC resistance of conductor 20℃时导体直流电阻 Max 最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积（mm^2）	Construction 结构（No./mm）				
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.40±0.2	26.0
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.0	8.7±0.2	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.2±0.3	7.98
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.00±0.2	26.0
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.40±0.2	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.0	9.10±0.2	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.8±0.3	7.98
	4	56/0.30	1.0	1.2	13.3±0.4	4.95
	6	84/0.30	1.0	1.3	15.4±0.5	3.30
4	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.70±0.2	26.0
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	8.00±0.2	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.1	10.10±0.3	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.2	12.1±0.4	7.98
	4	56/0.30	1.0	1.3	14.8±0.5	4.95
	6	84/0.30	1.0	1.4	17.0±0.5	3.30
5	0.75	24/0.20	0.6	1.0	8.50±0.2	26.0
	1.0	32/0.20	0.6	1.0	8.90±0.2	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.1	11.00±0.3	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.3	13.4±0.4	7.98

Table 6 HO7RN-F

NO. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Normal thickness of insulation 绝缘标称厚度（mm）	Normal thickness of sheath 护套标称厚度（mm）	Overall diameter 完成外径（mm）	At 20℃ DC resistance of conductor 20℃时导体直流电阻 Max 最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积（mm^2）	Construction 结构（No./mm）				
1	1.5	30/0.25	0.8	1.4	6.00±0.1	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.4	6.60±0.1	7.98
	4.0	56/0.30	1.0	1.5	7.80±0.2	4.95
	6.0	84/0.30	1.0	1.6	8.80±0.3	3.30
2	1.0	32/0.20	0.8	1.3	8.60±0.2	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.5	9.60±0.2	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.7	11.40±0.3	7.98
	4.0	56/0.30	1.0	1.8	13.40±0.4	4.95
	6	84/0.30	1.0	2.0	15.6±0.4	3.30
3	1.0	32/0.20	0.8	1.4	9.2±0.2	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.6	10.30±0.3	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.8	12.00±0.4	7.98
	4.0	56/0.30	1.0	1.9	14.40±0.4	4.95
	6	84/0.30	1.0	2.1	16.8±0.5	3.30
4	1.0	32/0.20	0.8	1.5	10.30±0.3	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.7	11.30±0.3	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	1.9	13.30±0.4	7.98
	4.0	56/0.30	1.0	2.0	15.90±0.4	4.95
	6	84/0.30	1.0	2.3	18.6±0.5	3.30
5	1.0	32/0.20	0.8	1.6	11.3±0.3	19.5
	1.5	30/0.25	0.8	1.8	12.5±0.4	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	2.0	14.6±0.4	7.98
	4.0	56/0.30	1.0	2.2	17.80±0.4	4.95
	6	84/0.30	1.0	2.5	20.6±0.5	3.30
6	1.5	30/0.25	0.8	2.5	14.9±0.4	13.3
	2.5	49/0.25	0.9	2.7	17.4±0.4	7.98
	4.0	56/0.30	1.0	2.9	20.7±0.5	4.95