Produktblad nr. 226060. - 226080. – 2260100. - 2260120

Radiatortype: 22 / PK2 / PKKP

06.09.2024



Klassiske panelradiatorer med 2 vandbårne paneler, 2 konvektionslameller samt 4 x ½" anboringer.
Radiatorerne er forsynet med en toprist og sidepaneler.

Teknisk information:
Radiatorerne er produceret af koldvalset kvalitetsplade i DIN 7612 og EN 10130.
Tykkelsen af pladerne er 1,15 mm og konvektorpladerne er 0,30-0,35 mm. Malet i Ral farve 9016
Arbejdstryk 10bar - Prøvetryk 13 bar. Max arbejdstemperatur er 110 grader.

Der medfølger:
Prop til at afblænde den overskydende anboring.
Luftskrue som monteres øverst i den modsatte ende af termostat og ventil.
Vægbeslag, toprist og sidepaneler.

Anvendes til: Fjernvarme og centralvarme

Varenr. 226060. Panelradiator 600 mm x 600 mm. Vægt: 19,0 kg Vandindhold: 3,70 liter
Varenr. 226080. Panelradiator 600 mm x 800 mm. Vægt: 25,6 kg Vandindhold: 5,00 liter
Varenr. 2260100. Panelradiator 600 mm x 1000 mm. Vægt: 32,0 kg Vandindhold: 6,20 liter
Varenr. 2260120. Panelradiator 600 mm x 1200 mm. Vægt: 38,3 kg Vandindhold: 7,44 liter

Eksempel på ydelser og maksimale rumstørrelser. Rumtemperatur 20°C:

	Rum 20°C	Centralvarme Δt 30		Fjernvarme Δt 25		Fjernvarme Δt 35	
Varenummer	Dimension	Fremløb 60	Retur 40	Fremløb 55	Retur 35	Fremløb 70	Retur 40
226060.	600x600	528W	8m2	416W	6m2	646	10m2
226080.	600x800	704W	10m2	554W	8m2	862	13m2
22601000.	600x1000	880W	13m2	693W	10m2	1077	16m2
22601200.	600x1200	1056W	16m2	831W	12m2	1293	20m2