

Produktblad nr. 226060. - 226080. – 2260100. - 2260120

Radiatorortype: 22 / PK2 / PKKP

06.09.2024



Klassiske panelradiatorer med 2 vandbårne paneler, 2 konvektionslameller samt 4 x 1/2" anbringinger. Radiatorerne er forsynet med en topriest og sidepaneler.

Teknisk information:

Radiatorerne er produceret af koldvalset kvalitetsplade i DIN 7612 og EN 10130.

Tykkelsen af pladerne er 1,15 mm og konvektorpladerne er 0,30-0,35 mm. Malet i Ral farve 9016

Arbejdstryk 10bar - Prøvetryk 13 bar. Max arbejdstemperatur er 110 grader.

Der medfølger:

Prop til at afblænde den overskydende anbring.

Luftskruer som monteres øverst i den modsatte ende af termostat og ventil.

Vægbeslag, topriest og sidepaneler.

Anvendes til: Fjernvarme og centralvarme

Varenr. 226060. Panelradiator 600 mm x 600 mm. Vægt: 19,0 kg Vandindhold: 3,70 liter

Varenr. 226080. Panelradiator 600 mm x 800 mm. Vægt: 25,6 kg Vandindhold: 5,00 liter

Varenr. 2260100. Panelradiator 600 mm x 1000 mm. Vægt: 32,0 kg Vandindhold: 6,20 liter

Varenr. 2260120. Panelradiator 600 mm x 1200 mm. Vægt: 38,3 kg Vandindhold: 7,44 liter

Eksempel på ydelser og maksimale rumstørrelser. Rumtemperatur 20°C:

Varenummer	Rum 20°C	Centralvarme Δt 30		Fjernvarme Δt 25		Fjernvarme Δt 35	
	Dimension	Fremløb 60	Retur 40	Fremløb 55	Retur 35	Fremløb 70	Retur 40
226060.	600x600	528W	8m ²	416W	6m ²	646	10m ²
226080.	600x800	704W	10m ²	554W	8m ²	862	13m ²
22601000.	600x1000	880W	13m ²	693W	10m ²	1077	16m ²
22601200.	600x1200	1056W	16m ²	831W	12m ²	1293	20m ²