



## VENTILATION

30-07-2024

Teknisk information

31032.20	UNOKLIMA 2.0 BASE 100
31033.20	UNOKLIMA 2.0 BASE 160
31034.20	UNOKLIMA 2.0 REMOTE 100
31035.20	UNOKLIMA 2.0 REMOTE 160
31042.20	UNOKLIMA 2.0 Wi-Fi 100
31043.20	UNOKLIMA 2.0 Wi-Fi 160

MUR TYKKELSE	250-500MM
VOLT	220-240V 50Hz
IP KLASSE	X4
MAX VARME EFFEKT	93%
DRIFTS TEMPERATUR	-30°C/+50°C
DRIFTS CYKLUS IND/UD	70 SEKUNDER
LYD UDEFRA REDUCERET	40dB

100MM				
HASTIGHED	N*	1	2	3
M <sup>3</sup> / Time	5.0	10	20	30
FORBRUG WATT	4.0	4.7	5.6	6.9
LYD dB(A) 3 Mtr**	10	14	28	35
RUM STØRRELSE MAX M <sup>2</sup> ***	-	7.0	14	20

160MM				
HASTIGHED	N*	1	2	3
M <sup>3</sup> / Time	10	20	40	60
FORBRUG WATT	3.9	4.2	5.5	6.7
LYD dB(A) 3 Mtr**	6.0	13	24	32
RUMSTØRRELSE MAX M <sup>2</sup> ***	-	14	28	40

\* Nat hastighed. Særlig lav komforthastighed.  
Findes kun på REMOTE og Wi-Fi modeller

\*\* Lydniveau ved udsugning.  
Ved indblæsning er lydniveauet et andet og lavere.

\*\*\* Maksimal rumstørrelse til ventilation.  
Ved større rum installeres flere enheder.