

Produktblad nr. 90100.00

2018.04



PACIFIC® Clipper blandearmatur til køkkenvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering: På bordplade. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør eller KOMBIFLEX® armaturslanger M10
- Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander
- Støjniveau: $L_{ap} = 29 \text{ dB(A)}$ (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,2 \text{ l/s}$
- Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
- Vandstrøm: 15,4 liter/min v. 3 bar
- Materiale: Messing
- Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
- Indikator: Kold: blå mærke. Varm: rødt mærke
- Test: DS/EN817

Godkendelse: GDV 04/00173  SINTEF PS3431

Bemærkning: VVS-T trekant logo på bagsiden af armaturet



Monteringshul: min. 32 – max. 40 mm

Garanti: Mod dryp 2 år.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning

Producent: VVS Trading, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg – www.vvs-trading.dk
- a company in the Ahlsell group



M8-80L
fixing bolt

Nr. 90100.00 og 90100.66
www.vvs-trading.dk