



Toiletskål CL Rimless

Betingelser for montering og brug:

Toiletskålen skal monteres på en egnet fast væg og på en ekstern cisterne, der overholder EN14055:2018.

Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen er udført forsvarligt efter gældende forskrifter. Installation og produkt skal til enhver tid befinde sig i et frostfrit miljø.

Betjening: Produktet betjenes gennem den eksterne cisternes betjeningsknapper.

Montering: Fastspænding med skjult montering gennem toiletsædehullerne. Bolt afstand 180mm. Tilgang gennem cisternens skyllerør. Afgang gennem fuldglaseret 100mm vandlås.

Vandstrøm: 3,0 - 4,5 liter pr. skyl.

Materiale: Glaseret porcelæn, Vitreous China.

Mål: H: 355 – B: 369 – D: 500

Vægt: 24 kg. Netto

Testnorm: Testet efter EN997:2018. Produktet er underlagt produktionskontrol på produktionsstedet. CE mærket.

Tilbehør: Monteringsbeslag til skjult montering. Duraplast softclose toiletsæde med topmontering.

Garanti: 2 års garanti mod fabrikationsfejl

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning. Skader efter slag.

Producent: VVS-Trading. Ellegaardvej 30. DK6400 Sønderborg.

Rengøring og vedligeholdelse:

Toiletskålen skal rengøres dagligt, og afkalkes indvendigt hver 3 måned. Anvend kun neutrale ikke-slibende rengøringsmidler. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe. Toiletsæde og toiletsædebeslag tåler ikke WC rengøringsmidler. Til afkalkning og grundig rengøring anbefales Toiee® ToiletPlug og tilhørende rengøringsmidler.

Ansvarsfraskrivelse:

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for:

Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og slagmærker. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade. Skader pga. fejl eller mangler i installation. Transportskader.