



Bundventil med overløbshul til håndvask med overløb.

Findes i farverne: Krom, mat sort, steel look, messing/mat guld

Bundventiler med overløbshul er beregnet til bundudløb i håndvaske med indbygget overløb.

Til tyndvæggede håndvaske uden overløb skal en anden type bundventil anvendes.

Installation: Enhver normal voksen person kan montere en bundventil.

Montering: Bundventilen sættes i ovenfra med skumpakning eller UNIGUM® inde i vasken. Fastgøres nedefra med konisk gummipakning og møtrik. Anvend passende stort værktøj til fastspænding. De anbefales inden montering at påføre lidt UNIGUM® på gevindet lige under overløbshullet.

Anvendelse: Ved både lukning og åbning trykkes ovenfra med hånden til lukkemekanismen udsender en klik-lyd.

Garanti: 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl.

Materiale: Rustfrit stål.

Vedligehold: Bundventilen rengøres jævnligt både udvendig og indvendig. For at beholde den flotte finish fri for kalk og anden belægning aftørres bundventilen dagligt efter hver brug.

Rengøring: Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder skuremidler, klor eller syrer, da dette kan medføre Misfarvning. Anvend en neutral mild sæbe. Efter rengøring skal evt. fugt aftørres.

Rengøringsmidler beregnet til at rengøre toiletkummen, må ikke anvendes til at rengøre bundventilen.

Bortskaffelse: Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes.

Bundventilen bortskaffes som metal.

Ansvarsfraskrivelse:

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for:

Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og andre ydre påvirkninger. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt udenfor almindelig daglig brug. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade.