

FDV-DOKUMENTASJON

2021

Torso ytterdører VMT-Optimal serie

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Standard ytterdører fra Torso tilhørende vmt-master serien, har en kjerne av polystyren med en malt overflate. Dørbladet er 62mm, som inkluderer isolasjon, aluminiumsplater på begge sider for stabilitet, 3mm vannfast HDF begge sider. Dekor utside, og slett innside, hvis ikke annet er spesialbestilt.

Dørene er standard levert med låskasse ASSA565, sluttstykke 0034ZN. Låssystemet er forsikringsgodkjent i klasse 3.

Dørene blir levert komplett hengt i karm, med 2 stk. justerbare hengsler, med bakkant sikring for innbrudds sikkerhet.

Karm er standard 42x105mm og 42x115mm i fingerskjøttet furu. Terskel i lakkert hardved med aluminium slitkant. Med livsløpsstandard og malt i samme farge som dørblad.

Dører med glass har standard 2-lags glass med inert gass, og levert som klart hvis ikke annet er bestilt. Vinduslister/omramming er i vedlikeholdsfritt kompositt materiale og montert uten skruerhull.

Komplett produkt er standard levert malt i NCS S0502-Y, med glans 25.

Alle ytterdørene kan leveres i valgfri farge etter ønske.

U-verdi for tette dører er 0.91 W/m²K, og opptil 1,2 W/m²K for dører med glass, avhengig av modell og glass.

Garantier:

- 5 år produsentens garanti;
- 7 år dørbladets form;

*Det gis ikke noen garanti på innad slående og dører med mørke farger som f.eks. sort.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, og med forbehold mot at anvisninger for drift og vedlikehold er fulgt.

FDV-DOKUMENTASJON

2021

Torso ytterdører VMT-Optimal serie

2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Bruk vanlige vaskemidler som f.eks. oppvaskmiddel. Ikke bruk sterkere midler som

Inneholder skuremidler eller sterkere stoffer som kan ripe eller skade overflaten.

Bruk gjerne lunkent vann med en lufri klut/fille, og vær oppmerksom på at døren alltid skal

Tørkes ren og tør etter rengjøring!

Vedlikehold:

Hengsler smøres med fett eller lås olje ved behov.

Pakningene kan med fordel behandles med silikonspray før kulde perioder.

Produktet vaskes med såpevann som beskrevet, ved behov og regelmessighet.

Ved lagring av produktet over lengre tid, skal emballasjen ikke brytes, døren skal lagres liggende og i et temperert og ventilert rom.

3. MILJØ – HMS

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Organisasjonsnr.

Postadresse

Postnr. og poststed

Telefon

E-post

JSC „Vakarų mediena TORSO“

125195694

Medvalakio str. 30

LT 00147, Palanga

+370 460 48261

info@torso.lt