

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



MURFIX

Vannbasert reparasjonsmørtel på patron.

Beskrivelse

Hey'di Murfix er en vannbasert reparasjonsmørtel på patron.

Hey'di Murfix benyttes til reparasjon av hull og sprekker i murverk og betong. Kan benyttes både ute og inne.

Bruksområder

Hey'di Murfix hefter til de fleste mineralske underlag som mur, betong og sement. Hey'di Murfix er etter herding både vær- og vannbestandig.

Kan både slipes og overmales. Fuger bør dimensjoneres slik at forholdet mellom fugebredde og fugedybde er 1: 1 opp til 10 mm, dog min. 5 mm.

Hey'di Murfix egner seg ikke til bevegelsesfuger. Anvendelsestemperatur er fra +5 °C. Bør ikke anvendes i dirkede sollys.

Forarbeid

Overflaten må være ren, tørr, fritt for fett, støv og løse partikler for at maksimal vedheft skal oppnås.

Bruksmåte - Etterarbeid

Påføring foretas ved hjelp av fugepistol med jevn, glidende bevegelse. Glatting av fugen foretas umiddelbart med fugeskje. Full herding av Hey'di Murfix i løpet av 1-2 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Etter gjennomherding kan Hey'di Murfix slipes og males. Verktøy rengjøres med vann.

Lagring

Lagres tørt og kjølig. Uåpnet emballasje er holdbar 1 år fra produksjonsdato.

Pakning

300 ml patron.



TEKNISKE DATA

Type:
.....Ferdigblandet vannbasert fugemørtel
Farge: Grå
Overmalbar: Ja
Konsistens: Pasta/semment
Tetthet: 1,74 kg/l

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 6141
GTIN nr: 7054150061414
Nobb nr: 57894654

Revisjonsdato: 02.11.21



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.