

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI RAPID

Reparasjons- og monteringssement.
Hurtigbindende. Størkner på 2-5 minutter.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Størkner på 2-5 minutter.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater skal forvannes, men unngå vannfilm på overflaten.

Utblanding - Bruksmåte - Tørketid

1 kilo Hey'di Rapid blandes med ca. 0,25 ltr kaldt vann. Vær oppmerksom på at massen størkner i løpet av et par minutter, følgelig må både utblanding og plassering av mørtelen skje meget raskt. Av denne grunn kan det kun blandes små mengder av gangen. Benytt kraftig rørepinne eller liten murskje. Masse som er i ferd med å størkne kan ikke spes med mer vann. Mørtelen oppnår høy styrke og kan belastes etter ca. 15 minutter.

Forbruk

1 kilo gir ca. 0,6 liter ferdig masse.

Lagring

Lagres tørt inntil 2 år.

Pakning

1,2 kilo boks og 10 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Vannmengde: ca. 0,25/kg
Brukstid: ca. 2 min
Trykkfasthet etter:
- 1 time: 10 N/mm²
- 1 døgn: 30 N/mm²
- 28 døgn: 50 N/mm²

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1,2 kilo: 120
10 kilo: 121

GTIN nr:

1,2 kilo: 7054150000130
10 kilo: 7054150000147

Nobb nr:

1,2 kilo: 10157048
10 kilo: 10157055

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 15.08.17



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.