

## Produktdatablad

# Gjøco Taksteinolje



Gjøco Taksteinolje er en værbestandig olje til utendørs bruk på tak. Den har høy vannavvisende effekt og god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot vekst av svertesopp, grønske og alger. Benyttes på de fleste typer takstein som betong, tegl, sementstein og eternitt. Egner seg ikke til visse typer super/flat-eternitt som er veldig glatt.

Revidert 17.12.2024

### Symboler



### Tekniske data

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                          | Alkydoljebasert olje                                                                                     |
| Farge:                         | Rød og sort                                                                                              |
| Flammepunkt:                   | >62 °C                                                                                                   |
| Påføringsmetode:               | Bred pensel beregnet til olje. Sprøyting anbefales utført av profesjonelle.                              |
| Tynner / rengjøringsmiddel:    | White Spirit                                                                                             |
| Anbefalt forbruk:              | Avhengig av underlaget.                                                                                  |
| Første strøk:                  | 2-4 m <sup>2</sup> /liter                                                                                |
| Andre strøk:                   | 5-8 m <sup>2</sup> /liter                                                                                |
| Veil. data høytrykksprøyte:    |                                                                                                          |
| Dyse:                          | 0,46 mm / 0,018"                                                                                         |
| Viftevinkel:                   | 65°-80°                                                                                                  |
| Malingstrykk:                  | mPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>                                                                 |
| Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):   | Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse. Lav temperatur forlenger tørketiden. |
| Støvtørr:                      | 8-12 timer                                                                                               |
| Overmalingsintervall, minimum: | 12-24 timer                                                                                              |
| Minimum påføringstemperatur:   | +5 °C                                                                                                    |

### Forbehandling

Underlaget må være rent, fast og tørt. All begroing som sopp, mose, grønske og alger må fjernes. Eventuell løs maling, beis eller olje fra tidligere behandling fjernes ved skraping/børsting. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Husk å dekke til vindu og veggflater, eller spyl med rent vann for å unngå skjolding.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruksmåte</b>         | På sterkt sugende underlag, kan første strøk tynnes med 15-20% Gjøco White Spirit. Deretter påføres ett til to toppstrøk ufortynnet. Ønskes kun oppfrisking av glans og farge, kan det være nok med ett strøk. Ved bruk av malingssprøyte, må man passe på at sprøytetåke ikke kommer på avveie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lagring</b>           | Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Avfallshåndtering</b> | Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Øvrig informasjon</b> | Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike batchnumre blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Underlaget må være fast, rent og tørt før oljen påføres. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Mattskjolding kan også oppstå ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer, som ved vår og høst. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinttørking og blæring. Må ikke brukes på rimet underlag. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5 °C. Ta prøveoppstrøk ved usikkerhet i forhold til underlaget.<br>For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. |
| <b>Sikkerhet</b>         | Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.<br>EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

