

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Maling til industrigulv og garasje.

Beskrivelse og egenskaper

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling på basis av siloxanforsterket akrylemulsjon for betonggulv.

Bruksområder

Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

Forarbeid

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for olje og fett. For å sikre god heft til underlaget skal man forbehandle overflaten med Hey'di KZ tynnet 1:5 med vann.

Sementhud på ny stålglattet betong skal fjernes mekanisk eller med syrevask (10 % saltsyre).

Utblanding - Bruksmåte

Omrør maling før påføring. Påføring foretas med kost, rull eller sprøyte. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig, ved store belastninger anbefales 3 strøk. Den svake ammoniakklukten blir borte etter kort tid.

Forbruk

1 liter dekker 5-8 m² pr. strøk.

Tørketid

Støvtørr: Etter ca. 2 timer +20 °C.

Opphold mellom strøkene: Min. 4 timer - maks. 3 døgn ved +20 °C.

Full herding: Etter 7 døgn +20 °C.

Rengjøring av redskap: Lunket vann, evt. med såpe.

VIKTIGE PUNKTER

- Hey'di Råsterk Gulvmaling kan benyttes på tidligere malte flater uten "koking". For å oppnå god heft bør slike flater mattes eller ripes opp.
- For å oppnå sklisikker overflate kan det i 1. strøk tilsettes ca. 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse ca. 1 mm) til 2,5 liter Hey'di Råsterk Gulvmaling. Malingen tilsatt sand bør helles ut på gulvet og fordeles med rull.
- Temperatur ved påføring skal være +10 til +20 °C, dette gjelder også underlaget. Vær oppmerksom på at oppgitte tider for tørking og herding øker jo lavere temperaturen er.
- Kun til innendørs bruk.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt inntil 4 år.

Pakning

2,5 ltr og 10 ltr spann.



TEKNISKE DATA

Heftfasthet etter 28 dogn: 3 N/mm²

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

2,5 ltr: 6800

10 ltr: 6802

GTIN nr:

2,5 ltr: 7054150068000

10 ltr: 7054150068024

Nobb nr:

2,5 ltr: 44681942

10 ltr: 52560060

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Unngå utslipp til miljøet; Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 15.10.18



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.