

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatte versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

### Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

Artikkelnummer: 0044524

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### Bruksområde

SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)

Kjemikaliekategori PC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere

#### Prosesskategori

PROC7 Industriell sprøyting

PROC11 Ikke-industriell sprøyting

Bruk av stoffet/ tilberedning maling

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Produsent/leverandør:

jem & fix

Lysaker Torg 8, 4. etg.

1366 Lysaker

+45 76 41 35 00

kundeservice@jemfix.com

www.jemfix.com

Avdeling for nærmere informasjon: Giftinformasjonen

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen

Døgnapen telefon:

+47 22 59 13 00

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare

### Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Aerosol 1

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



GHS09 Miljø

Aquatic Chronic 2 H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

(fortsett på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatte versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 1)

**2.2 Merkingselementer****Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

**Farepiktogrammer**

GHS02 GHS07 GHS09

**Varselord Fare****Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

acetone

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, &lt;2% aromater

solvent nafta (petroleum), lett aromatisk

**Faresetninger**

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Sikkerhetssetninger**

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke pust inn sprøytetåke.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter.

**Ytterligere informasjon:**

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

**2.3 Andre farer****Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke brukbar.**vPvB:** Ikke brukbar.**Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper** Ikke brukbar.**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.**Farlige innholdsstoffer:**

|                                       |                                     |         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| CAS: 67-64-1                          | acetone                             | 25-<50% |
| EINECS: 200-662-2                     | Flam. Liq. 2, H225                  |         |
| EF-nummer: 606-001-00-8               | Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |         |
| Registreringsnummer: 01-2119471330-49 | EUH066                              |         |

(fortsatt på side 3)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 2)

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>EF-nummer: 601-003-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119486944-21   | propan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                  | 12,5-<20%   |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>EF-nummer: 601-004-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119474691-32  | butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                      | 10-<12,5%   |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>EF-nummer: 601-004-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119485395-27   | isobutan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                   | 10-<12,5%   |
| EC nummer: 919-857-5<br>Registreringsnummer: 01-2119463258-33                                           | Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066                          | 2,5-<5%     |
| CAS: 7440-50-8<br>EINECS: 231-159-6<br>Registreringsnummer: 01-2119480154-42-xxxx                       | copper<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                             | 2,5-<5%     |
| EC nummer: 905-588-0<br>Registreringsnummer: 01-2119488216-32-xxxx                                      | xylén<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 2,5-<5%     |
| EC nummer: 918-668-5<br>Registreringsnummer: 01-2119455851-35                                           | solvent nafta (petroleum), lett aromatisk<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411<br>⚠ STOT SE 3, H335-H336<br>EUH066                   | 2,5-<5%     |
| CAS: 7440-66-6<br>EINECS: 231-175-3<br>EF-nummer: 030-001-01-9<br>Registreringsnummer: 01-2119467174-37 | sinkpulver - sinkstøv, (ustabilisert)<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                   | ≥0,25-<2,5% |

**Ytterligere informasjon:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

CAS 7440-66-6, EINECS 231-175-3, Index 030-001-01-9: Note T

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

\*

**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

• **Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.

• **Etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.

• **Etter øyekontakt:**

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

• **Etter svelging:** Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.

(fortsatt på side 4)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 3)

- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**  
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**  
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

### Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

- **5.1 Slökkingsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** *Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.*
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**  
*Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.*
- **5.3 Råd til brannmannskaper -**
- **Spesielt verneutstyr:** *Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.*

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
*Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.*  
*Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.*  
*Bruk av åpen ild forbudt.*
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**  
*Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.*  
*La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.*
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
*Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.*  
*Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.*
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
*Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.*  
*Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.*  
*Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.*

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** *Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.*
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
*Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.*  
*Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.*  
*Hold åndedrettsbeskyttelse i beredskap.*
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
*Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgassemballasjer skal overholdes.*
- **Informasjoner om felles lagring:** *Ikke nødvendig.*
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** *Hold beholderne tett tillukket.*
- **Lagerklasse:** 2 B
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametrer**

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

**67-64-1 aceton**AG Langtidsverdi: 295 mg/m<sup>3</sup>, 125 ppm

E

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 4)

**74-98-6 propan**AG Langtidsverdi: 900 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm**106-97-8 butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8))**AG Langtidsverdi: 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm**xylene**AG Langtidsverdi: 108 mg/m<sup>3</sup>, 25 ppm  
H E**· DNEL-verdier****67-64-1 aceton**

Oral DNEL 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Dermal DNEL 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

DNEL 186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)

Inhalativ DNEL 2420 mg/m<sup>3</sup> (Worker, acute local)DNEL 1210 mg/m<sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)DNEL 200 mg/m<sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic)DNEL 60 mg/m<sup>3</sup>**Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater**

Oral DNEL 125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Dermal DNEL 208 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)

DNEL 125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Inhalativ DNEL 871 mg/m<sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)DNEL 185 mg/m<sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic)**xylene**

Oral DNEL 1,6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Dermal DNEL 180 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)

Inhalativ DNEL 211 mg/m<sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)DNEL 221 mg/m<sup>3</sup> (Worker, longterm local)DNEL 442 mg/m<sup>3</sup> (Worker, acute systemic)DNEL 289 mg/m<sup>3</sup> (Worker, acute local)DNEL 14,8 mg/m<sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic)DNEL 260 mg/m<sup>3</sup> (Consumer; acute systemic)DNEL 65,3 mg/m<sup>3</sup> (Consumer, longterm local)DNEL 260 mg/m<sup>3</sup> (Consumer, acute local)**solvent nafta (petroleum), lett aromatisk**

Oral DNEL 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Dermal DNEL 25 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)

DNEL 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)

Inhalativ DNEL 150 mg/m<sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)DNEL 32 mg/m<sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic)**· PNEC-verdier****67-64-1 aceton**

PNEC 10,6 mg/l (Freshwater)

PNEC 1,06 mg/l (Seawater)

PNEC 21 mg/l (Sporadic release)

PNEC 100 mg/l (Sewage treatment plant)

PNEC 30,4 mg/kg (Freshwater sediment)

(fortsatt på side 6)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatte versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsett fra side 5)

PNEC 3,04 mg/kg (Seawater sediment)

PNEC 29,5 mg/kg (Soil)

· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.· **8.2 Eksponeringskontroll**· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvåtede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

Unngå berøring med øyne og hud.

Unngå berøring med øynene.

· **Åndedrettsvern**

Ved korttidlig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Filter A2/P3

· **Håndvern**

Beskyttelseshansker

· **hanskemateriale**

Butylkautsjuk

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenntegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butylgummihansker med en tykkelse på 0,4 mm er motstandsdyktige mot løsemidler i 42 - 480 minutter. Som beskyttelsestiltak anbefaler vi brukere og personer som er ansvarlig for arbeidssikkerheten å ta utgangspunkt i en motstandsdyktighet mot løsemidler på 42 minutter. Når man ser på dataene i avsnitt 3 i dette sikkerhetsdatabladet, er det rimelig å anta lengre motstandsdyktighet i særlige tilfeller.

· **Vern av øyne/ansikt**

Tettsittende vernebrille

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**· **alminnelige opplysninger**· **Fysisk tilstand**

Aerosol

· **Farge**

Forskjellig, alt etter fargning

· **Lukt**

Løsningsmiddellignende

· **Lukterskel:**

Ikke bestemt.

· **Smeltepunkt/frysepunkt**

Ikke bestemt.

· **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

Ikke brukbar, da aerosol.

(fortsett på side 7)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatte versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 6)

|                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| · Antennelighet                                            | Ikke brukbar.                                                           |
| · Nedre og øvre eksplosjonsgrense                          |                                                                         |
| · Nedre:                                                   | 1,5 Vol % (106-97-8 butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8))) |
| · Øvre                                                     | 13 Vol % (67-64-1 aceton)                                               |
| · Flammepunkt                                              | Ikke brukbar, da aerosol.                                               |
| · Selvantennelsestemperatur                                | 365 °C (106-97-8 butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8)))    |
| · Spaltingstemperatur                                      | Ikke bestemt.                                                           |
| · pH                                                       | Blandingen er ikke løselig (i vann).                                    |
| · Viskositet:                                              |                                                                         |
| · Kinematisk viskositet                                    | Ikke bestemt.                                                           |
| · Dynamisk:                                                | Ikke bestemt.                                                           |
| · Løselighet                                               |                                                                         |
| · vann:                                                    | Ikke, hhv. lite blandbar.                                               |
| · Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) | Ikke bestemt.                                                           |
| · Damptrykk ved 20 °C                                      | 3500 hPa                                                                |
| · Tetthet og/eller relativ tetthet                         |                                                                         |
| · Tetthet ved 20 °C:                                       | 0,7 g/cm <sup>3</sup>                                                   |
| · Relativ tetthet:                                         | Ikke bestemt.                                                           |
| · Damptetthet:                                             | Ikke bestemt.                                                           |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| · 9.2 Andre opplysninger                                     |               |
| · Utseende:                                                  |               |
| · Form:                                                      | Aerosol       |
| · viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet |               |
| · Eksplosive egenskaper:                                     | Ikke bestemt. |
| · Løsningsmiddelandel:                                       |               |
| · Organiske løsningsmidler:                                  | 89,0 %        |
| · VOC (EF)                                                   | .             |
|                                                              | 641,0 g/l     |
| · VOC-EU%                                                    | 89,03 %       |
| · Andel faste stoffer:                                       | 9,0 %         |
| · Tilstandsending                                            |               |
| · Fordampingshastighet                                       | Ikke brukbar. |

|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser                                  |                                                                                    |
| · Eksplosive varer                                                                 | bortfaller                                                                         |
| · Brannfarlige gasser                                                              | bortfaller                                                                         |
| · Aerosoler                                                                        | Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. |
| · Oksiderende gasser                                                               | bortfaller                                                                         |
| · Gasser under trykk                                                               | bortfaller                                                                         |
| · Brannfarlige væsker                                                              | bortfaller                                                                         |
| · Brannfarlige faste stoffer                                                       | bortfaller                                                                         |
| · Selvreaktive stoffer og stoffblandinger                                          | bortfaller                                                                         |
| · Pyrofore væsker                                                                  | bortfaller                                                                         |
| · Pyrofore faste stoffer                                                           | bortfaller                                                                         |
| · Selvopphetende stoffer og stoffblandinger                                        | bortfaller                                                                         |
| · Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser | bortfaller                                                                         |
| · Oksiderende væsker                                                               | bortfaller                                                                         |
| · Oksiderende faste stoffer                                                        | bortfaller                                                                         |
| · Organiske peroksider                                                             | bortfaller                                                                         |
| · Etsende for metaller                                                             | bortfaller                                                                         |

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 7)

· Desensibiliserte eksplosive varer

bortfaller

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen farlige spalttingsprodukter kjente.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

##### 67-64-1 aceton

|           |             |                                 |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| Oral      | LD50        | 5800 mg/kg (rat)                |
| Dermal    | LD50        | >15800 mg/kg (rabbit)           |
| Inhalativ | LC50 / 4h   | 76 mg/l (rat)                   |
|           | LC50 / 96 h | 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

##### Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater

|           |            |                                       |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| Oral      | LD50       | >5000 mg/kg /per day (rat) (OECD 401) |
| Dermal    | LD50       | >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)          |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | >5000 mg/m3 (rat) (OECD 403)          |

##### 7440-50-8 copper

|  |             |                                     |
|--|-------------|-------------------------------------|
|  | LC50 / 48 h | 0,34 mg/l (crustacean (water flea)) |
|  | LC50 / 96 h | 21 mg/l (fish)                      |

##### xylene

|           |            |                     |
|-----------|------------|---------------------|
| Oral      | LD50       | 3523 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)   |

##### solvent nafta (petroleum), lett aromatisk

|        |      |                              |
|--------|------|------------------------------|
| Oral   | LD50 | >5000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (rab) (OECD 402) |

##### 7440-66-6 sinkpulver - sinkstøv, (ustabilisert)

|           |            |                              |
|-----------|------------|------------------------------|
| Oral      | LD50       | >2000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | >5410 mg/m3 (rat) (OECD 403) |

#### · Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Ingen irriterende virkning.

#### · Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### · Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Ingen sensibiliserende virkning kjent

#### · Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### · STOT - enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

(fortsatt på side 9)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 8)

- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

|                                        |
|----------------------------------------|
| · <b>Hormonforstyrrende egenskaper</b> |
|----------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ingen av innholdsstoffene er listet opp |
|-----------------------------------------|

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

#### · 12.1 Giftighet

##### · Akvatisk toksisitet:

##### 67-64-1 aceton

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LC50/96h    | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h    | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

##### 7440-50-8 copper

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| EC50 / 48 h | 0,34 mg/l (crustacean (water flea)) |
| EC50 / 72 h | 0,91 mg/l (algae)                   |
| EC50 / 96 h | 21 mg/l (fish)                      |

##### xylen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| EC50 / 48 h | 7,4 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | 13,5 mg/l (fish)         |

##### solvent nafta (petroleum), lett aromatisk

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| EC50 / 48 h | 302 mg/l (daphnia magna)                    |
| EC50 / 72 h | 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC50 / 96 h | 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)                |

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Bemerkning:** giftig for fisk
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**  
Vannfareklasse 3 (D) (Selvklassifisering): meget farlig for vann  
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker, heller ikke i små mengder.  
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av meget små mengder i marken.  
I vassdrag også giftig for fisker og plankton.  
giftig for vannorganismer

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

##### · Europeiske avfallslisten

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
| 15 01 04  | emballasje av metall                                                                  |

(fortsatt på side 10)

NO

Sikkerhetsdatablad  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatte versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML

(fortsatt fra side 9)

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling:  
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.  
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 FN-nummer eller ID-nummer            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ADR, IMDG, IATA                           | UN1950                                                                                                                                                                                                                              |
| · 14.2 FN-forsendelsesnavn                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ADR                                       | 1950 AEROSOLBEHOLDERE, MILJØSKADELG STOFF                                                                                                                                                                                           |
| · IMDG                                      | AEROSOLS, MARINE POLLUTANT                                                                                                                                                                                                          |
| · IATA                                      | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                 |
| · 14.3 Transportfareklasse(r)               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ADR                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · klasse                                    | 2.5F Gasser                                                                                                                                                                                                                         |
| · Fareseddel                                | 2.1                                                                                                                                                                                                                                 |
| · IMDG                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Class                                     | 2.1 Gasser                                                                                                                                                                                                                          |
| · Label                                     | 2.1                                                                                                                                                                                                                                 |
| · IATA                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Class                                     | 2.1 Gasser                                                                                                                                                                                                                          |
| · Label                                     | 2.1                                                                                                                                                                                                                                 |
| · 14.4 Emballasjegruppe                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ADR, IMDG, IATA                           | bortfaller                                                                                                                                                                                                                          |
| · 14.5 Miljøfarer                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Marine pollutant:                         | Ja<br>Symbol (fisk og treet)                                                                                                                                                                                                        |
| · Spesielle merking (ADR):                  | Symbol (fisk og treet)                                                                                                                                                                                                              |
| · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Advarsel: Gasser                                                                                                                                                                                                                    |
| · Farenummer (Kemler-tall):                 | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| · EMS-nummer:                               | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                             |
| · Stowage Code                              | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of<br>living quarters. |
| · Segregation Code                          | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except<br>for division 1.4.                                                                                      |

(fortsatt på side 11)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsatt fra side 10)

|                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                                                                |                                                   | For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b> |                                                   | Ikke brukbar.                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Transport/ytterligere informasjon:</b>                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>ADR</b>                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Begrenset mengde (LQ)</b>                                   | 1L                                                |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Unntatte mengder (EQ)</b>                                   | Kode: E0                                          | Ikke tillatt som unntatte mengder                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Kode: E0                                          | Ikke tillatt som unntatte mengder                                                                                                                                                              |
| · <b>Transportkategori</b>                                       | 2                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Tunnel restriksjonskode</b>                                 | D                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>IMDG</b>                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                 | 1L                                                |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                | Code: E0                                          | Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                             |
|                                                                  | Code: E0                                          | Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                             |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                  | UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1, MILJØSKADELG STOFF |                                                                                                                                                                                                |

\*

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **Seveso kategori**  
P3a  
E2

- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 150 t**
- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t**

- **Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP)**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Nasjonale forskrifter:**

- **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**

- **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

NO

(fortsatt på side 12)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.03.2024

Versjon 73 (erstatter versjon 72)

revidert den: 30.03.2022

**Handelsnavn: LUXI SPRAY PAINT GOLD 400 ML**

(fortsett fra side 11)

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

#### · Relevante satser

- H220 Ekstremt brannfarlig gass.
- H225 Meget brannfarlig væske og damp.
- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
- H302 Farlig ved svelging.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H315 Irriterer huden.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H332 Farlig ved innånding.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

#### · Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

Dataene er basert på interne tekniske data og tekniske data fra leverandører.

#### · Versjonsnummer for tidligere versjon: 72

#### · Forkortelser og akronymer:

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Gas 1A: Brannfarlige gasser – Kategori 1A
- Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1
- Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk – Komprimert gass
- Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2
- Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
- Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
- Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
- Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
- STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
- STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2
- Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1
- Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1
- Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1
- Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

#### · \* Data forandret i forhold til forrige versjon