

Kolorit – 2 in 1

Produktbeskrivelse: Innendørs maling som kan brukes som den er, og som konsentrert tonepasta til toning av vannbasert maling. Tonepastaen kan også blandes med hverandre.

Produktanvendelse: Til nye og tidligere malte tak og vegger innendørs. På betong, puss, tapet, glassvev og -filt i stue og oppholdsrom.

Slik gjør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Vask med grunnrengjøring
- Dersom underlaget er smittende eller sugende, grunnes det med Forankringsgrunn
- Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte
- Husk å lufte etter du har malt

OBS: Forskjell i toning kan forekomme avhengig av type maling. Sterke spesielt mørke nyanser er mer delikat enn lyse ved slitasje og berøring. Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Tekniske data:

Kulør	Densitet (kg/liter)	Tørrestoff- innhold%
Terrakotta	1,29	42,7
Oker	1,30	42,8
Hvit	1,60	67,2
Svart	1,31	42,2
Grønn	1,34	42,6
Blå	1,31	42,2
Orange	1,31	42,1
Bordeaux	1,29	42,4
Brun	1,31	42,8
Karamell	1,32	44,4
Lilla	1,34	44,7
Rød	1,30	42,1
Gul	1,32	43,9
Fuksia	1,32	45,9

Rekkeevne (konsentrert): 5-6 m²/l, avhengig av underlag og metode

Tørketid ved 20 °C, 60 % RF: Støvtørr: 1 time

Gjenbehandlingstørr: 4 timer

Gjennomherdet: 28 døgn

Brukes som fargepasta: Se tørketid på type maling som er brukt

Rengjøring av verktøy osv.: Vann og såpe

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Januar 2020