

Sparkel Grov

Produktbeskrivelse

Grov håndsparkel for tørre rom. Klar til bruk, lett sparkelmasse med grov kornstørrelse og maksimal fylleevne. Fyller og jevner ut hull og sprekker. Gir en overflate som er lett å bearbeide med sliping.

Anvendelse

Brukes til flekk- og helsparkling innendørs på vegger og tak av f.eks. gips, betong, lettbetong, puss og tidligere malte overflater. Etter sparkling og sliping er overflaten klar for grunning, tapet og/eller vannbasert vegg- og takmaling.



Underlag

Må være rent, tørt og fast.

Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.
Vask over med rent vann.
Fordel sparkelmassen jevnt og glatt deretter ut med bredsparkel.
Når sparkelmassen er tørr, slipes og grunnes før videre behandling.
Ved sliping skal øyevern og støvfiltermaske brukes.
Husk å lufte ut når du har sparklet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Farge (sparkel)	Grå
Densitet (kg/l)	0.95
Tørstoff vekt (%)	54
Tørstoff vol (%)	58
Almindelig rekkeevne (m²/ltr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	20
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vedheft på betong	0,56
Lagtykkelse (nominell mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,3
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

mars 2023