

PRODUKTDATABLAD

SMART + WIFI ORBIS KITE 340 WT

SMART+ MULTICOLOR | Dekorative loftsarmaturer med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------|---------------|
| Nominal wattforbrug | 18,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Nominal strømstyrke | 132 mA |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Drifttilstand | Mains voltage |


Fotometriske data

| | |
|---|---------------|
| Farvetemperaturer | RGBTW |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdcn |
| Nominal lysstrøm | 1400 lm |
| Lumen | 1400 lm |
| Belysnings effektivitet | 78 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|-------|
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

DIMENSIONER & VÆGT



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt | 520,00 g |
| Diameter | 340,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 340,00 mm |
| Højde | 80,00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 80,00 mm |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Steel |
| Afdækningsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|---|
| Produkt bemærkning | Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange. |
| Monteringssted | Loft |

EVNER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmable | Yes |
| Type forbindelse | Push button terminal, 2-pole |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Standarder | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsestype | IP20 |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|--------------------------|-------|
| Lignende farvetemperatur | RANGE |
|--------------------------|-------|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
SMART WIFI ORBIS KITE



Declarations of conformity
SMART WIFI ORBISKITE RD340 RGBTW WTLEDV

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075495685 | Folding box 1 | 97 mm x 362 mm x 367 mm | 806.00 g | 12.89 dm ³ |
| 4058075495692 | Shipping box 5 | 500 mm x 372 mm x 387 mm | 5246.00 g | 71.98 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.