

PRODUKTDATABLAD

DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | Mobile armaturer for inngangspartier, lysåpning nede



Bruksområder

- For svært mange forskjellige bruksområder
- Innendørs og utendørs
- Inngangsbelysning
- Korridorer
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Attraktiv og funksjonell design
- Økonomisk drift takket være lavt strømforbruk
- Enkel og rask installasjon
- Alt tilbehør for fleksibel monteringsmuligheter er inkludert

Produktfunksjoner

- Integrert lys- og nærværssensor
- Finnes med to husfarger
- Beskyttelsesgrad: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	0,95 W
Nominell spenning	4,5 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Nominell strøm	210,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

Fotometriske filer

Lysstrøm	40 lm
Lysutbytte	42 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	102,50 mm
Bredde	92,40 mm
Høyde	36,50 mm
Produktvekt	154,00 g



PG DoorLED Down MiCH

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Sølv
Farge på deksel	Sølv
Materiale	Polycarbonate (PC)

Kapslingsmateriale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+50 °C
Beskyttelses type	IP54
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorteknologi	Passiv infrarødt (PIR)

BATTERI

Type batteri	Alkalisk
Batteristørrelse	AA
Nominell spenning på batteriet	1,5 V

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sikkerhetsråd

- Dette produktet er ikke et leketøy. Den bør ikke overlates uten tilsyn i hendene på barn eller betjenes av barn.
- Ikke designet som en erstatning for tradisjonell belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til kjemiske brannskader, perforering av bløtvev og død. Alvorlige brannskader kan oppstå innen 2 timer etter inntak. Oppsøk lege umiddelbart.
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved

enkelte litiumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Nightlux Doorled

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854531378	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4099854531385	Shipping box 6	260 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	8.41 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.