

PRODUKTDATABLAD NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Nattlys for belysning av trappeoppganger, batteridrevet



Bruksområder

- For svært mange forskjellige bruksområder
- Innendørs og utendørs
- Trappeganger
- Langs korridorer for å vise vei
- Innganger / ganger

Produktfordeler

- Attraktiv og funksjonell design
- Økonomisk drift takket være lavt strømforbruk
- Enkel og rask montering mot nesten alle typer underlag (selvklebende tape eller skruer)
- Alt tilbehør for fleksibel monteringsmuligheter er inkludert

Produktfunksjoner

- Integrert lys- og nærværssensor
- Finnes med to husfarger
- Bryter for automatisk-, eller på/av modus
- Beskyttelsesgrad: IP54
- Nedovervendt lys for belysning av gulv



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	0,25 W
Nominell spenning	4,5 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Nominell strøm	55,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

Fotometriske filer

Lysstrøm	10 lm
Lysutbytte	40 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	28,00 mm
Bredde	84,00 mm
Høyde	73,00 mm
Produktvekt	95,00 g



PG NIGHTLUX Stair MiPRC

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Sølv
Farge på deksel	Sølv
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	0...+25 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+50 °C
Beskyttelses type	IP54
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Indoor
Med lyskilde	Ja
Replaceable light source	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorteknologi	Passiv infrarødt (PIR)

BATTERI

Type batteri	Alkalisk
Batteristørrelse	AAA
Nominell spenning på batteriet	1,5 V

SERTIFIKATER & STANDARDER

Begrenset overflatetemperatur	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Utstyr/tilbehør

- Batterier medfølger: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

Sikkerhetsråd

- Dette produktet er ikke et leketøy. Den bør ikke overlates uten tilsyn i hendene på barn eller betjenes av barn.
- Ikke designet som en erstatning for tradisjonell belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til kjemiske brannskader, perforering av bløtvev og død. Alvorlige brannskader kan oppstå innen 2 timer etter inntak. Oppsøk lege umiddelbart.

- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Nightlux Stair

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854530937	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm ³
4099854530944	Shipping box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.