

PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT LUX SENSOR 50W 840 BLACK

FLOODLIGHT LUX SENSOR | Floodlight armatur med melkeaktig glass og justerbar sensor



Bruksområder

- Hager og andre uteområder
- Verksteder, garasjer, overbygde lagerområder utendørs
- Bruk utendørs (IP65)

Produktfordeler

- Slitesterkt produkt med 3 års garanti og 30 000 timers levetid
- Melkehvitt glassdiffusor som reduserer blending
- Vinklet monteringsbrakett for enkel installasjon
- Enkel justering av sensorrekkevidde, dagslysdeteksjon og etterløpstid

Produktfunksjoner

- Moderne design
- Levetid: inntil 30 000 t
- 3 års garanti
- Tilgjengelig med fargetemperaturene 3000 K, 4000 K og 6500 K
- Matt diffusor
- Justerbar sensor med funksjoner for tid, lux-nivå og sone



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50 Hz
Nominell strøm	225,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	56
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	56
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	4500 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	105 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	206,00 mm
Bredde	208,00 mm
Høyde	54,00 mm
Produktvekt	598,00 g



FL S 50W

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Vegg
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Antall tenn sykluser	20000
----------------------	-------

SENSOR

Sensor type	Lys / Bevegelse
Sensorteknologi	Passiv infrarødt (PIR)

Sensorens deteksjonsvinkel	120 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	8 s...10 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	8-10 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	5...2000 lx

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Den eksterne fleksible kabelen på denne armaturen kan ikke skiftes ut. Dersom kabelen er skadet, må armaturen kasseres.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	FL LUX SENSOR IP65 BK
	Ytterligere teknisk informasjon	FL LUX/SENSOR IP65 BK
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	FL LUX/SENSOR IP65 BK
	Samsvarserklæringer	FL VITAL/ EFFECT/LUX IP65 BK
	Samsvarserklæringer UKCA	FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854489822	Sammenleggbare eske 1	208 mm x 64 mm x 220 mm	713.00 g	2.93 dm ³
4099854489839	Ytterkartong 10	435 mm x 335 mm x 248 mm	7597.00 g	36.14 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.