

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 10W 865

Worklights Value R-STAND | Fleksibel, bærbar arbeidslykt i Value-klasse



Bruksområder

- Renovering
- Garasjer
- Verksteder
- Kjeller

Produktfordeler

- Bærbart arbeidslys for fleksibel bruk

Produktfunksjoner

- Arbeidslys med dreibart hode
- Beskyttelsesgrad, armaturhode og kapsling: IP65/IP54, beskyttelsesgrad for støpsel: IP44
- Kompakt stativ



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	60,000 mA
Startsstrøm tid T _{h50}	1 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	150
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	192
Effektfaktor λ	≥ 0,7
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	1000 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1200 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Fargetemperatur	6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	110 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	180,00 mm
Bredde	138,50 mm
Høyde	194,00 mm
Produktvekt	700,00 g
Kabellengde	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 10W 865 R-STAND

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart/Grå
Farge på deksel	Svart/Grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type F
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Stående
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Utstyr/tilbehør

- 1,5 m strømkabel for fleksibel installasjon

Sikkerhetsråd

- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	LED WORKLIGHT VAL
	Juridisk informasjon	Safety insert G11220418
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854430374	Sammenleggbare eske 1	90 mm x 185 mm x 210 mm	875.00 g	3.50 dm ³
4099854430381	Ytterkartong 8	385 mm x 385 mm x 235 mm	7000.00 g	34.83 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.