

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 30W 865

Worklights Value R-STAND | Fleksibel, bærbar arbeidslykt i Value-klasse



Bruksområder

- Renovering
- Garasjer
- Verksteder
- Kjeller

Produktfordeler

- Bærbart arbeidslys for fleksibel bruk

Produktfunksjoner

- Arbeidslys med dreibart hode
- Beskyttelsesgrad, armaturhode og kapsling: IP65/IP54, beskyttelsesgrad for støpsel: IP44
- Kompakt stativ



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	140,000 mA
Startsstrøm tid T_{h50}	1 μ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	98
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	98
Effektfaktor λ	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	3000 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	3500 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Fargetemperatur	6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	115 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	288,00 mm
Bredde	168,50 mm
Høyde	277,00 mm
Produktvekt	1600,00 g
Kabellengde	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 30W 865 R-STAND

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart/Grå
Farge på deksel	Svart/Grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type F
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Nei
Monteringstype	Stående
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Utstyr/tilbehør

- 1,5 m strømkabel for fleksibel installasjon

Sikkerhetsråd

- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	LED WORKLIGHT VAL
	Juridisk informasjon	Safety insert G11220418
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854430411	Sammenleggbare eske 1	85 mm x 295 mm x 300 mm	1890.00 g	7.52 dm ³
4099854430428	Ytterkartong 6	610 mm x 277 mm x 325 mm	11340.00 g	54.92 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.