

PRODUKTDATABLAD

Worklight Essential Battery Panel 10W 865 Black

Essential Worklights Battery | Essential batteri Worklight for grunnleggende brukerformål



Bruksområder

- Renovering
- Garasjer
- Kjeller
- Verksteder

Produktfordeler

- Har batterier, så den er ikke avhengig av strømforsyning

Produktfunksjoner

- Deksel og diffusormateriale: polykarbonat (PC)
- Beskyttelsesgrad: IP54
- Oppladbart batteri med lading via USB-C
- Dimbar i tre trinn med gjentakende trykk av bryter
- Batteritid: opptil 5 timer ved 50 % lysstyrke, 3 timer ved 100 % lysstyrke



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	5 V
Nominell strøm	1000,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Batteri

Fotometriske filer

Lysstrøm	700 lm
Fargetemperatur	6500 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	159,00 mm
Bredde	43,00 mm
Høyde	134,00 mm
Produktvekt	420,00 g
Kabellengde	300 mm



WORKLIGHT ESSENTIAL
BAT PANEL 10W865

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
--------------	-------

Farge på deksel	Svart
Materiale	Polyamid
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+45 °C
Type tilkobling	USB
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK06
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	2DIM
Monteringstype	Stående
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	Others
------------------	--------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– 30 cm 5V 1A USB-C-kabel

Sikkerhetsråd

- For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.
- Dersom batterirommet (der dette er aktuelt) ikke kan lukkes forsvarlig, må produktet ikke brukes og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ved mistanke om at batterier er svelget eller på annen måte har kommet inn i kroppen, skal medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart.

- Unngå følgende: Maksimal omgivelsestemperatur +35 °C. Utskifting av batteri med feil type som kan føre til tap av beskyttelsesfunksjon (for eksempel enkelte litiumbatterityper). Drift i høyde over 2 000 m. Avhending av batteri i ild eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av batteri, da dette kan føre til eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219286
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865
	Samsvarserklæringer UKCA	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854430039	Sammenleggbare eske 1	50 mm x 167 mm x 158 mm	465.00 g	1.32 dm ³
4099854430046	Ytterkartong 10	357 mm x 267 mm x 184 mm	4970.00 g	17.54 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.