

# Veria Pipeheat 10

## Tekniske spesifikasjoner:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ● Driftsspenning:               | 230 V~                              |
| ● Effekt:                       | 10W ved 10° C                       |
| ● Min. bøye radius:             | 25 mm                               |
| ● Maks. omgivelsestemperatur:   | 65° C i drift<br>65° C ikke i drift |
| ● Min. installasjonstemperatur: | -5° C                               |
| ● Isolasjon ytterkappe/leder:   | Flourpolymer/TPE                    |
| ● Tilledning:                   | 2 m                                 |



CE

| Produktsortiment: |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Lengde:           | Effekt (ved 230V / 10 °C) |
| 2 m               | 20 W                      |
| 4 m               | 40 W                      |
| 6 m               | 60 W                      |
| 8 m               | 80 W                      |
| 10 m              | 100 W                     |
| 16 m              | 160 W                     |
| 25 m              | 250 W                     |

Selvbegrensende varmekabel til frostsikring av vannrør.

Varmekabelen leveres med påsatt tilledning (2 m). Varmekabelen skal kun benyttes til frostsikring av vannrør.

Varmekabelen har en effekt på 10W/m v/10°C og er tilstrekkelig til å frostsikre rør med max. 50 mm diameter ned til ca. -25°C om det isoleres eller graves ned ihht montasje anvisningen.

Varmekabelen må ikke spenningssettes mens den er sammenrullet, pga. fare for overoppheting.

Fast installasjon må utføres ihht gjeldende forskrifter og skal utføres av aut/reg elektroinstallatør.



0421-NO

Veria er en førende dansk tilbyder av elektriske varmesystemer. Ved å forbedre innneklimaet og dermed komfortnivået, vil vi være med til å skape de perfekte rammer for en enda bedre hverdag for deg og din familie.