

TEKNISKE DATA

Model nr.	CS7000BTU
Anvendelse	til indendørs brug
Energiklasse	A
Energi virkningsgrad (W/W)	2,7
Energi Effektivitets ratio (EER _{rated})	2,61
Energiforbrug (O _{SD})	0,785 kWh/h
Standby forbrug (P _{SB})	≤0,5 watt
Kølekapacitet	7000 Btu/t · 2050W
Egnet til rumstørrelse	10-16 m²
Temperaturområde	+16-31°C
Affugtningskapacitet	0,8 liter/t
Luftudskiftning	320 m3/t
Støjniveau (Lydenergi)	50 dB(A) (65dB(A))
Hastighedsniveauer	2
Timerfunktion	24 timer
Kølemiddel	R290/140g
CO ₂ ækvivalent*	0,00042 ton
GWP* Global Warming Potential	2
Systemtryk (Ind/Ud)	1,0/2,6 MPa
Max. tryk (Ind/Ud)	1,2/3,2 MPa
Nominel spænding	AC 230V ~ 50Hz
Max. driftsstrøm	3,5A
Kapslingsklasse	IP20
Størrelse	33 × 68 × 28 cm
Vægt	18 kg

* Indeholder brandfarligt gas i hermetisk forsejlet system

