



ADORA® Infigo D-Shape L-230 termostat brusesæt

Krom/hvid

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Brusere:** Hovedbruser Ø228 mm,
Håndbruser Ø116 mm 3 spray, Rain, Massage, Rain&Massage. Bruserslange 150 cm
- Term.armatur:** Med Cold Touch kappe, som sørger for at overfladen ikke bliver varm.
- Betjening:** 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur
- Montering:** På væg, ¾" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel ½".
Brusestang bemærk topbeslag er justerbar.
- Udløb:** Afgang til bruserslange gennem nippel ½" rørgvind
- Vandstrøm:** Hovedbruser 10 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
- Støjgruppe:** Gruppe 2
- Trykgruppe:** Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
- Materiale:** Armatur messing, brusere ABS og silikone, plast bruserslange med anti-twist omløber, vægholder/rosetter ABS og stang poleret rustfrit stål.
- Indsatse:** Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal
- Indikator:** Termostat + 38° -
- Easy Clean:** Antikalk funktion
- Test:** DS/EN1111
- Indløbstemp.:** Maks 80°C
- Drifts tryk:** 1-6 bar
- Mærket med:** ADORA® logo
- Tilbehør:** Vægrosetter, skruer og plugs for montering

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

