

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Namnet på ämnet | Thermacell Butane Cartridge |
| Identifieringsnummer | 649-202-00-6 (Indexnummer) |
| Registreringsnummer | - |
| UFI: | 8173-007P-P009-8J66 |
| Synonymer | Inga. |
| Produktkod | C-15 |

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|----------------------------------|--|
| Identifierade användningar | Gaspatron. |
| Användningar som det avråds från | Använd endast enligt anvisningarna på etiketten. |

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| | |
|----------------------------------|---|
| Företagsnamn | Thermacell Europe AB |
| Adress | Skärhamngatan 30 41674 Göteborg Sverige |
| Websida | www.thermacell.com |
| Telefonnummer för nödsituationer | CHEMTREC: +1-703-527-3887 CCN 19760 |

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Allmänt i EU | 112 (Tillgänglig 24 timmar per dag. Säkerhetsdatablads-/Produktinformationen är kanske inte tillgänglig för räddningstjänsten.) |
| Nationella Giftinformationscentralen | 112- och fråga efter Giftinformation (Tillgänglig 24 timmar per dag. Säkerhetsdatablads-/Produktinformationen är kanske inte tillgänglig för räddningstjänsten.) |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Ämnets fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller ämnet har testats för dessa faror och klassificeringen är följande.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 med ändringar

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---|
| Fysikaliska faror | | | |
| Brandfarliga gaser | Kategori 1A | | H220 - Extremt brandfarlig gas. |
| Gaser under tryck | Kondenserad gas | | H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. |

2.2. Märkningsuppgifter

Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 med ändringar

Innehåller: Petroleumgaser, flytande

Faropiktogram



Signalord: Fara

Faroangivelser

H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

Förebyggande

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Åtgärder

P377

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P381

Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

Lagring

P410 + P403

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Avfall

Ej tilldelat.

Ytterligare uppgifter i märkningen

Inga.

2.3. Andra faror

Kan undantränga syre och orsaka snabb kvävning. Kontakt med kondenserad gas kan orsaka köldskada.

Detta ämne uppfyller inte vPvB/PBT-kriterierna i förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII. Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Allmän Information

| Kemiskt namn | % | CAS-nummer / EG-nummer | REACH-registreringsnummer | Index nr | Anmärkningar |
|---|-----|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Petroleumgaser, flytande | 100 | 68476-85-7 270-704-2 | - | 649-202-00-6 | |
| Klassificering: Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas;H280 | | | | | U,K,S |

Beståndsdelar

| Kemiskt namn | % | CAS-nummer / EG-nummer | REACH-registreringsnummer | Index nr | Anmärkningar |
|--------------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| N-butan | ≤ 60 | 106-97-8 203-448-7 | - | 601-004-01-8 | |
| Isobutan | ≤ 40 | 75-28-5 200-857-2 | - | 601-004-01-8 | |
| Propan | ≤ 1 | 74-98-6 200-827-9 | - | 601-003-00-5 | |
| 1,3-Butadien | < 0,1 | 106-99-0 203-450-8 | - | 601-013-00-X | # |
| Svavel | ≤ 150 ppm | 7704-34-9 231-722-6 | - | 016-094-00-1 | |

Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan

För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen.

Anmärkning U (tabell 3.1): Gaser som släpps ut på marknaden måste vara klassificerade som "Gaser under tryck" i någon av grupperna komprimerad gas, kondenserad gas, kylad kondenserad gas eller löst gas. Grupptillhörigheten avgörs av gasens fysikaliska tillstånd i förpackningen och måste alltså bestämmas från fall till fall.

Anmärkning K - Ämnet klassificeras inte som cancerframkallande eller mutagent i den harmoniserade klassificeringen eftersom ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS nr 203-450-8).

Anmärkning S: Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 17 (se avsnitt 1.3 i bilaga I) (tabell 3.1). Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 23 i direktiv 67/548/EEG (se avsnitt 8 i bilaga VI till det direktivet) (tabell 3.2).

Kommentarer om sammansättning

Alla H-angivelsernas fullständiga text finns i avsnitt 16. Gaskoncentrationer är angivna i volymprocent.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmän Information

Förstavårdare måste vara medvetna om sin egen risk under räddning. Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten). Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning.

Avlägsna från ytterligare exponering. Hjälpare måste undvika att exponera sig själva eller andra. Använd tillräckligt andningsskydd. Om irritation av luftvägarna, yrsel, illamående eller medvetslöshet uppträder skall man omedelbart söka medicinsk hjälp. Vid andningsstillestånd skall man ge konstgjord andning med ett mekaniskt hjälpmedel eller mun-till-mun-metoden.

Hudkontakt

Mindre sannolik pga. produktens form. Om kylskada uppstår, sänk ned det berörda området i varmt vatten (inte över 41 °C/105 °F). Håll nedsänkt i 20 till 40 minuter. Sök omedelbart vård.

| | |
|--|---|
| Ögonkontakt | Mindre sannolik pga. produktens form. Om kylskada uppstår, spola omedelbart ögonen med rikligt med varmt vatten (inte över 41 °C/105 °F) under minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Kontakta genast läkare om symptom uppträder eller består efter tvättning. |
| Förtäring | Detta material är en gas under normala atmosfäriska förhållanden och förtäring är osannolikt. |
| 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda | Exponering för snabbt expanderande gas eller ångbildande vätska kan orsaka frostskada ("kallbrännsår"). Mycket hög exponering kan orsaka kvävning på grund av syrebrist. Symptom är bland annat förlust av rörelseförmåga eller medvetslöshet. Offret är kanske inte medveten om kvävning. Kvävning kan leda till omedvetenhet utan förvarning och så snabbt att offret kanske inte kan skydda sig. |
| 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs | Befintliga andningsproblem kan förvärras vid exponering. Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatiskt sätt. |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

| | |
|---|---|
| Allmänna brandfaror | Extremt brandfarlig gas. Innehåll under tryck. Trycksatt behållare kan explodera när de utsätts för värme eller flammor. |
| 5.1. Släckmedel | |
| Lämpliga släckmedel | Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO ₂). |
| Olämpliga släckmedel | Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. |
| 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra | Extremt brandfarlig gas. Kan bilda explosiva blandningar med luft. Gas kan breda ut sig långt mot antändningskälla och tändas på nytt. Vid brand frigörs vådliga förbränningsprodukter bland annat: Koldioxid. |
| 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal | |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand. |
| Speciella förfaranden vid brandbekämpning | Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Flytta eller isolera alla antändningskällor. Släck inte en brand av läckande gas om inte läckan kan stoppas. Stoppa läckan om detta kan ske utan risk. Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk. Rikta inte vatten mot läckagekällan eller säkerhetsutrustning, eftersom isbildning kan förekomma. Retirera omedelbart vid ökande ljud från blåsande säkerhetsventil eller vid missfärgning av behållare pga. brand. Använd obemannad slang eller fjärrspridare vid stor brand i lagerområde. Om detta är omöjligt, retirera och låt branden brinna ut. |
| Särskilda åtgärder | Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material. |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

| | |
|---|--|
| 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer | |
| För annan personal än räddningspersonal | Håll obehörig personal på avstånd. Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Håll borta från lågt liggande områden. Många gaser är tyngre än luft och sprids längs markytan och ansamlas på låga eller trånga utrymmen (avlopp, källare, tankar). Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
| För räddningspersonal | I händelse av ett läckage evakuera hela personalen tills ventilationen kan återställa syrekoncentrationerna till säkra nivåer. Man ska inte vidta åtgärder som medför en personlig risk eller för vilka man inte har lämplig träning. Avlägsna alla antändningskällor (ingen rökning, inga bloss, gnistor eller lågor i omedelbar närhet). Håll borta från lågt liggande områden. Räddningspersonalen måste använda syrgasapparat. Ventilera slutna utrymmen före tillträde. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen. |
| 6.2. Miljöskyddsåtgärder | Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. |
| 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering | Avlägsna alla antändningskällor (ingen rökning, inga bloss, gnistor eller lågor i omedelbar närhet). Låt inte brännbart material (trä, papper, olja etc.) komma i kontakt med spill av materialet. Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Vänd om möjligt på läckande behållare, så att det blir gas i stället för vätska som läcker ut. Stäng av området tills gasen har spritts ut. |
| 6.4. Hänvisning till andra avsnitt | Information om personligt skydd finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om sophertering finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 13. |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

| | |
|--|---|
| 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering | Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Får ej hanteras, förvaras eller öppnas nära öppen låga, värmekällor eller antändningskällor. Skyddas mot direkt solljus. Innehåll under tryck. Punktera inte behållaren och destruera den inte genom förbränning. Får inte utsättas för värme. Skydda behållare från skador. Använd endast korrekt specificerad utrustning som är lämplig för denna produkt, dess tillförseltryck och temperatur. Vid tvivel ta kontakt med din gasleverantör. Gå inte in i lagerlokaler eller slutna utrymmen om det inte finns tillräckligt med ventilation. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Syrekonzentrationen bör inte sjunka under 19,5 % vid havsytan (pO ₂ = 135 mmHg). Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nödvändig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Följ god kemikaliehygien. |
| 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet | Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över 50 °C. Gäller även tömd behållare. Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Lagra på en sval, torr plats skyddat mot direkt solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållare som har öppnats måste omsorgsfullt förseglas på nytt och hållas upprätt för att förhindra läckage. Lagrade behållare bör kontrolleras regelbundet både vad gäller deras allmänna skick och vad gäller läckage. Förvaras inte i närheten av oförenliga material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10). |
| 7.3. Specifik slutanvändning | Gaspatron |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| | |
|--|--|
| 8.1. Kontrollparametrar | |
| Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen | Inga exponeringsgränser angivna för beståndsdelarna/beståndsdelarna. |
| Biologiska gränsvärden | Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna. |
| Rekommenderade övervakningsförfaranden | Följ normala uppföljningsprocedurer. |
| Härledda nolleffektnivåer (DNEL) | Inte tillgänglig. |
| Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden) | Inte tillgänglig. |
| 8.2. Begränsning av exponeringen | |
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå. |
| Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning | |
| Allmän Information | Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. |
| Ögonskydd/ansiktsskydd | Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Ögonskyddet ska uppfylla standard EN 166. Gäller endast industriell användning. |
| Hudskydd | |
| - Handskydd | Använd lämpliga handskar som testats enligt EN374. Lämpligast är nitrilhandskar. Använd handskar vars genomsnittliga genomträngningstid är 15 minuter. Minimihandsktjocklek 0.6 mm. Gäller endast industriell användning. |
| - Annat skydd | Använd lämpliga skyddskläder. Gäller endast industriell användning. |
| Andingsskydd | Om tekniska försiktighetsåtgärder inte håller luftburna koncentrationer under rekommenderade exponeringsnivåer (när tillämpligt) eller på en acceptabel nivå (i länder där exponeringsnivåer inte har fastställts), måste man använda ett godkänt andningsskydd. Använd andningsutrustning med positivt tryck (SCBA). Kontrollera med leverantörer av andningsskydd. Gäller endast industriell användning. |
| Termisk fara | VARNING! Luftrenande respiratorer skyddar inte arbetare i atmosfärer med otillräcklig syrgas. Kontakt med flytande gas kan ge frysskador, eventuellt med vävnadsskador. Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta. Gäller endast industriell användning. |
| Hygieniska åtgärder | lakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. |
| Begränsning av miljöexponeringen | Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. Rökscrubbar, filter eller tekniska modifikationer av processutrustningen kan vara nödvändiga för att minska utsläpp till acceptabla nivåer. |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|---|--|
| Aggregationstillstånd | Gas. |
| Form | Komprimerad flytande gas. |
| Färg | Färglös. |
| Lukt | Svag obehaglig lukt. |
| Luktröskel | Ej fastställt. |
| Smältpunkt/frys punkt | < -180 °C (< -292 °F) |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | -1 °C (30,2 °F) (@ 1013 hPa) |
| Brandfarlighet | Extremt brandfarlig gas. |
| Nedre och övre explosionsgräns | |
| Explosionsgräns – undre (%) | 8,5 % (@ 1013 hPa) |
| Explosionsgräns – högre (%) | 1,44 % (@ 1013 hPa) |
| Flampunkt | -40 °C (-40 °F) |
| Självantändningstemperatur | 410 °C (770 °F) (@ 1013 hPa) |
| Sönderfallstemperatur | Ej tillämpligt eftersom produkten inte är instabil |
| pH-värde | Inte tillämplig. Ämnet är icke lösligt i vatten. |
| Kinematisk viskositet | Inte tillämpligt för denna produkt form. |
| Löslighet i vatten | |
| Löslighet (vatten) | < 0,1 % Olösligt i vatten. |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) (log-värde) | Egenskap har inte mätts. |
| Ångtryck | 345 kPa (20 °C (68 °F)) |
| Densitet och/eller relativ densitet | |
| Densitet | 563 kg/m ³ (Vätskefas) |
| Relativ densitet | Egenskap har inte mätts. |
| Ångdensitet | 2 (Luft=1) (15 °C (59 °F)) |
| Partikelegenskaper | |
| Partikelstorlek | Inte tillämpligt för denna produkt form. |
| 9.2. Annan information | |
| 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara | Ingen relevant ytterligare information tillgänglig |
| 9.2.2. Andra säkerhetskaraktäristika | |
| Avdunstningshastighet | Egenskap har inte mätts. |
| Viskositet | Inte tillämpligt för denna produkt form. |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

| | |
|--|---|
| 10.1. Reaktivitet | Reagerar våldsamt med starka oxidationsmedel, nitriter, oorganiska klorider, kloriter och perklorater som orsakar brand och explosionsrisk. |
| 10.2. Kemisk stabilitet | Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. |
| 10.3. Risken för farliga reaktioner | Kan bilda en explosiv blandning med luft. |
| 10.4. Förhållanden som ska undvikas | Undvik värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor. Undvik temperaturer som överstiger flampunkten. Kontakt med oförenliga material. |
| 10.5. Oförenliga material | Starka oxidationsmedel. Starka syror. Halogener. Nitrat. Nitriter. Kloriter. Oorganiska klorider. Perklorater. |
| 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter | Dessa produkts termiska nedbrytning kan alstra kolmonoxid och koldioxid. |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allmän Information Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter.

Information om sannolika exponeringsvägar

Inandning. Höga koncentrationer: Kvävningsrisk - om ämnet tillåts ansamlas till koncentrationer som reducerar syret under säkra andningsnivåer. Inandning av höga koncentrationer kan orsaka yrsel, oklarhet, huvudvärk, illamående och bristande koordinationsförmåga. Fortsatt inhalation kan leda till medvetslöshet.

| | |
|--------------------|---|
| Hudkontakt | Kontakt med kondenserad gas kan orsaka köldskada. |
| Ögonkontakt | Kontakt med kondenserad gas kan orsaka köldskada. |
| Förtäring | Detta material är en gas under normala atmosfäriska förhållanden och förtäring är osannolikt. |
| Symptom | Exponering för snabbt expanderande gas eller ångbildande vätska kan orsaka frostskada ("kallbrännsår"). Mycket hög exponering kan orsaka kvävning på grund av syrebrist. Symptom är bland annat förlust av rörelseförmåga eller medvetslöshet. Offret är kanske inte medveten om kvävning. Kvävning kan leda till omedvetenhet utan förvarning och så snabbt att offret kanske inte kan skydda sig. |

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

| | |
|--|--|
| Akut toxicitet | Förväntas inte vara akut toxisk. |
| Frätande/irriterande på huden | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Luftvägssensibilisering | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Hudsensibilisering | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Mutagenitet i könsceller | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Cancerogenitet | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Reproduktionstoxicitet | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. |
| Fara vid aspiration | Inte relevant på grund av produktens form. |
| Information om ämnen respektive blandningar | Ingen information tillgänglig. |

11.2. Information om andra faror

| | |
|----------------------------------|---|
| Hormonstörande egenskaper | Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre. |
| Annan information | Exponering under lång tid kan påverka det centrala nervsystemet. |

AVSNITT 12: Ekologisk information

| | |
|--|---|
| 12.1. Toxicitet | Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön. |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet | Inte relevant på grund av produktens form. |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga | Inte relevant på grund av produktens form. |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow) | Inte tillgänglig. |
| N-butan (CAS 106-97-8) | 2,89 |
| Isobutan (CAS 75-28-5) | 2,76 |
| 1,3-Butadien (CAS 106-99-0) | 1,99 |
| Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Inte tillgänglig. |
| 12.4 Rörlighet i jord | Inte relevant på grund av produktens form. |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen | Detta ämne uppfyller inte vPvB/PBT-kriterierna i förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII. |
| 12.6. Hormonstörande egenskaper | Produkten innehåller inte beståndsdelar som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH Artikel 57(f) eller Förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1 % eller högre. |
| 12.7. Andra skadliga effekter | Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk ozonbildning. |

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

| | |
|---------------------------------|---|
| Restavfall | Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter. |
| Förorenade förpackningar | Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning. |

| | |
|---|--|
| EU:s avfallshanteringskod | 16 05 04* Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget. |
| Avfallshanteringsmetoder / information | Använd behållaren tills den är tom. Bortskaffa ingen behållare som inte är tom. Tomma behållare har restånga som är brandfarlig och explosiv. Cylindrar bör tömmas och returneras till en insamlingsplats för farligt avfall. Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter. |
| Särskilda säkerhetsåtgärder | Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. |

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR

| | |
|---|--|
| 14.1. UN-nummer | UN2037 |
| 14.2. Officiell transportbenämning | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllningsbara |
| 14.3. Faroklass för transport | |
| Klass | 2.1 |
| Sekundärfara | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Faronr. (ADR) | Ej tilldelat. |
| Tunnelrestriktionskod | D |
| 14.4. Förpackningsgrupp | - |
| 14.5. Miljöfaror | Nej |
| 14.6. Särskilda skyddsåtgärder | Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. Undantaget från klassificering enligt Specialbestämmelse 191. |

RID

| | |
|---|--|
| 14.1. UN-nummer | UN2037 |
| 14.2. Officiell transportbenämning | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllningsbara |
| 14.3. Faroklass för transport | |
| Klass | 2.1 |
| Sekundärfara | - |
| Label(s) | 2.1 |
| 14.4. Förpackningsgrupp | - |
| 14.5. Miljöfaror | Nej |
| 14.6. Särskilda skyddsåtgärder | Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. Undantaget från klassificering enligt Specialbestämmelse 191. |

ADN

| | |
|---|--|
| 14.1. UN-nummer | UN2037 |
| 14.2. Officiell transportbenämning | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllningsbara |
| 14.3. Faroklass för transport | |
| Klass | 2.1 |
| Sekundärfara | - |
| Label(s) | 2.1 |
| 14.4. Förpackningsgrupp | - |
| 14.5. Miljöfaror | Nej |
| 14.6. Särskilda skyddsåtgärder | Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. Undantaget från klassificering enligt Specialbestämmelse 191. |

IATA

| | |
|---|---|
| 14.1. UN number | UN2037 |
| 14.2. UN proper shipping name | Receptacles, small, containing gas or gas cartridges (flammable), without release device, not refillable |
| 14.3. Transport hazard class(es) | |
| Class | 2.1 |
| Subsidiary risk | - |
| Label(s) | 2.1 |
| 14.4. Packing group | - |
| 14.5. Environmental hazards | No |
| ERG Code | 10L |
| 14.6. Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Containers less than 1 kg shipped as Limited Quantity. |

IMDG

| | |
|------------------------|--------|
| 14.1. UN number | UN2037 |
|------------------------|--------|

| | |
|---|--|
| 14.2. UN proper shipping name | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES) without a release device, non refillable |
| 14.3. Transport hazard class(es) | |
| Class | 2 |
| Subsidiary risk | - |
| 14.4. Packing group | - |
| 14.5. Environmental hazards | |
| Marine pollutant | No |
| EmS | F-D, S-U |
| 14.6. Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Exempt from classification under Special Provision 191. |

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordningar

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning), med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA

Ej listad.

Godkännanden

Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den

Ej listad.

Begränsningar av användning

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form

Petroleumgaser, flytande (CAS 68476-85-7)

Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet, med ändringar

Petroleumgaser, flytande (CAS 68476-85-7)

Andra EU-förordningar

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändringar

Petroleumgaser, flytande (CAS 68476-85-7)

Övriga bestämmelser

Denna produkt är klassificerad och märkt enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP-förordningen) med ändringar.

De märkningsuppgifter som listats i Avsnitt 2.2. kan lämnas bort från etiketter för förpackningar vars kapacitet inte är större än 125 ml.

Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med bestämmelse nr 1907/2006 (EG) med ändringar.

Nationella föreskrifter

Under 18 år gamla ungdomar får inte arbeta med denna produkt enligt det gällande EU-direktivet 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet med ändringar.

Följ nationell lagstiftning för arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med ändringar.

15.2. Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Thermacell Butane Cartridge

958588 Version #: 01 Revisionsdatum: - Utgivningsdatum: 15-Juni-2021

SDS Sweden

8 / 9

AVSNITT 16: Annan information

Lista över förkortningar

ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg.
CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).
CEN: Europeiska standardiseringskommittén.
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation för lufttransport).
IBC-kod: Den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk.
IMDG: Internationella bestämmelser för transport av farligt gods.
MAC: Största tillåtna koncentrationen
MARPOL: Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg.
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.
RID: Internationella bestämmelser om internationell transport av farligt gods med järnväg.
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.

Hänvisningar

ACGIHs dokumentation om yrkeshygieniska exponeringsgränser och biologiska exponeringsindex
EPA: Hämta databas
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC-monografier. Helhetsbedömning av carcinogenitet
Nationella toxikologiprogrammet (NTP) Rapport om carcinogener
NLM: Databas över farliga ämnen

Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen

Ämnets har klassificerats på basis av testdata för liknande produkter. Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns. Detaljerad information finns i avsnitt 9, 11 och 12.

Den fullständiga ordalydelsen av alla H-angivelser i avsnitten 2-15 som inte skrivits ut i sin helhet

H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Utbildningsinformation

lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

Friskrivningsklausul

Thermacell Repellents, Inc. kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan användas. Användaren ansvarar för att se till att säkra förhållanden råder för hantering, förvaring och deponering av produkten, samt är ansvarsskyldig för förlust, personskada, materiell skada eller kostnader till följd av felaktig användning. Informationsbladen har skrivits i enlighet med den bästa kunskap och erfarenhet som i dagsläget finns tillgänglig.