

PARKETTGOLV

EK 3-STAVS NATUR MATTLACK STANDARD

PRODUKTBESKRIVNING:

Klassisk och naturlig 3-stavsparkett i ek, standardsortering vilket ger lamellerna en naturlig glans. Ytan är behandlad med ett naturligt mattlack, som skyddar mot slitage och gör golvet lätt att underhålla. 5G klicksystem för snabb montering. Läggs flytande utan användning av lim. Om hellimning önskas: Använd Wallmann Parkettlim.

Producerad i EU.



Varunr. 1090415

SPECIFIKATIONER:

Träsart:	Ek
Sortering:	Standard/Natur
Yta:	UV-mattlack, natur - 7 lag
Slitlager:	2,5 mm hårdträ från hållbar skog
Mellanskikt:	9,5 mm tall/grankärna
Fanér:	2 mm tall
Dimension:	14x207x2200 mm
Pr. paket:	3,18 m ²
Pall:	127,20 m ²
Läggning:	Limfri till flytande läggning
Lämplig för golvvärme:	Ja - Yttemperatur max. 27 grader
Klicksystem:	G5
Miljö:	Fabriken är FSC®-certifierad under reg. nr SGSCH-COC-001258. Ek 3-stavs natur mattlack ingår / registreras i databasen för byggprodukter som kan användas / ingår i Svanenmärkt byggande .
Förväntningar:	Trä är ett levande material, och det levererade golvet kan därför avvika från det som visas. Du bör alltid använda brädor från samma leverans i samma rum, eftersom det kan finnas färg- och glansskillnader från produktion till produktion.

Version: 2022/1



Miljömärket för ansvarligt skovbruk
FSC® C108146



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

