

NO NOISE® GOLVUNDERLAG

NO NOISE® EXTREME COMPACT MED ALU-ÅNGSPÄRR

PRODUKTBEKRIVNING:

Ljuddämpande golvunderlag som reducerar stegljuden i själva rummet samt genomslagsljuden till nedervåningen. Underlaget kan monteras under flytande trä och laminatgolv. Lämpligt till golvvärme. För att undvika fuktuppträngning mellan längderna ska långsidor och slutskarvar tejpas med alu-tape. Extreme Compact med fuktspärr används om golvet ska läggas ovanpå betong och andra mineraliska undergolv.



Extreme Compact med alu-ångspärr ingår / registreras i databasen för byggprodukter som kan användas / ingår i **Svanenmärkt byggande**.

Varenr. 1130112

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Densitet:	800 kg/m ³
Bärkapacitet:	20 ton/m ² - 200 kPa
Utjämnning av ojämnheter: *)	Upp till 1,2 mm
Ljudisolering/ Genomslagsljud: **)	Upp till 18 dB
Stegljuddämpning/ Rumklang: **)	Upp till 26%
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	2x1000x8000 mm
Pr. rulle:	8,0 m ²
Pall:	320 m ²
Montering:	Rullas ut. Rekommendation: Vänd aluminiumfolien nedåt
Brandklass:	Bfl-s1 enl. DIN EN 13501-1
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
Observera:	*) Ej större upphöjningar, men mindre punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.



www.blauer-engel.de/uz156

- low emissions
- low pollutant content
- no adverse impact on health in the living environment



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

