

Konkral

Produktblad

KONKRAL PRE SEALER



- ✓ Vattenbaserad
- ✓ Ökar moståndskraften mot vatten
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Gulnar ej
- ✓ Förbättrar vidhäftningen
- ✓ Reducerar risken för rollerspår

Användningsområde

Konkral Pre Sealer är en vattenbaserad enkomponents akrylprimer med mycket låg VOC, avsett för ytor som skall behandlas med ytbehandling från Konkral. Den speciella formulan ökar moståndskraften mot vatten, förbättrar vidhäftningen av Sealer One/Elite/Elite+/Sealer Extreme, ger en lägre förbrukning av densamma och reducerar risken för rollerspår.

Underlag

Underlaget skall vara torrt och rent, fast, dammfritt och rent från lösa bitar, smuts, fett m.m.

Förberedelser

Vänta minst 12 timmar från att sista lagret microcement lagts till att Konkral Pre Sealer appliceras, detta så att tillräckligt med tid ges för microcementen att hinna härda. Säkerställ att temperaturen i rummet där appliceringen utförs och i underlaget är mellan 10°C till 25°C. Applicera endast inomhus. Säkerställ en god arbetsbelysning och att andra byggnadsarbeten som kan orsaka damm eller andra föroreningar inte utförs samtidigt. Kontrollera att du har tillräckligt med Konkral Pre Sealer för att täcka hela ytan.

Användning

Rolla ut Konkral Pre Sealer över hela ytan i ett lager med hjälp av Konkral Premium Microfiber Roller. I svåråtkomliga utrymmen och hörn kan pensel behövas. Vid behov kan ytterligare lager behöva appliceras för att uppnå fullständig

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,05 kg per kvm/lager Ungefärligt värde baserat på tidigare erfarenheter som kan variera betydligt både upp och ner beroende på underlagets beskaffenhet, variationer i jämnhet och spill etc.
Rumstemperatur vid applicering	+10 och +25°C
Blandning	Enkomponentsprodukt
Diffusionsöppen	Ja
Applicering	Använd Konkral Premium Microfiber Roller
Torktid	2-3 timmar
Färg	Färglös
Inom-/utomhusbruk	För inomhusbruk
Lagring	Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Artiklar

Konkral Pre Sealer - 1 kg	
ART.NR 100120	EAN 0618119078911
Konkral Pre Sealer - 5 kg	
ART.NR 100121	EAN 0618119078867

Konkral

täckning av ytan. Det är viktigt att all beräknad mängd används.

Observera

När ytan är torr, efter 2-3 timmar, skall nästa produkt i Konkral's microcementsystem användas; Konkral Sealer One, Konkral Sealer Elite eller Konkral Sealer Elite+.

Om det går mer än 8 timmar tills att sealer appliceras är det nödvändigt att först slipa ytan med ett slippapper med kornstorlek 220/320.

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg direkt efter användning med vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Systeminformation

Denna produkt ingår i Konkral's microcementsystem. Samtliga produkter i systemet, kompletta anvisningar, råd och svar på vanliga frågor finns på help.konkral.com.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Miljöinformation

För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Friskrivningsklausul

Konkral AB kan inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad, och därmed inte heller utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.