

# UNDERLAGSDUK 500

Underlagsduk med självklistrande kanter

## PRODUKTBESKRIVNING

- Godkänd och P-märkt av SP, certifikat SC1079-14
- Underlagsduk 500, består av en polyesterstomme belagd med polymermodifierad (APP) bitumen. Båda sidor är belagda med polypropylenväv (nonwoven) och försedda med självklistrande kanter.
- Underlagsduk 500 används som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av överläggsplattor, överläggsckivor, plan plåt, takpapp eller formskuren papp. Underlagsduk 500 monteras på underlaget med rostskyddad pappspik (min 20 x 2,8 mm) eller rostskyddad klammer (Rapid – min 140/10). All infästning ska vara helt dold. Minsta möjliga taklutning är 10°.
- För fullständig montering se monteringsanvisning.

## VIKTIGT

- Vid temperaturer under +5° skall rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- När Underlagsduk 500 är monterad skall ytskiktet monteras snarast möjligt och helt täcka materialet.
- Öppen exponering för UV-strålning i max 2 månader.
- Materialet kan ej kombineras med varmluftsmonterade (svetsade) ytskikt.
- Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak.
- Lagras stående och exponeras ej för sol och regn.

Art nr:	Benämning:	Dimension:	Förpackning:
5530002	Underlagsduk 500	1 x 25 m	35 RLE/PAL

150423



Certifikat  
SC1079-14

## TEKNISK SPECIFIKATION

**Material:** Polyesterstomme  
Polymermodifierad (APP) bitumen  
Polypropenväv

**Vikt:** 500 g/m<sup>2</sup>

**Vattentäthet:** Ja

**Åldringsbeständighet:** Minst 50 år

