

Täckmassa K-50

Art.nr	Benämning	Dimension
295023	Täckmassa K-50	3 liter
295024	Täckmassa K-50	10 liter



Beskrivning

Svart, elastisk och bitumenmassa.

✓ Fungerar även i kallare väderlek

Användningsområde

Rekonditionering för tak av ytpapp eller takshingel.

Montering

Appliceras med halvmjuk grov borste eller roller.

Viktigt!

- Förvara alltid torrt i skydd mot sol och hetta.
- Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett. Porösa eller dammiga ytor bestryks först med primern K-80.
- Förvaras i rumstemperatur ett dygn innan användning.
- Rör om och blanda noggrant innan användning.
- Överkonsumera ej täckmassan. Använd rekommenderad mängd och beakta användning i soligt och varmt väder.
- Torkad produkt och tom förpackning samt färsk produkt som klassas som riskavfall skall deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner på lokal avfallshanteringsanläggning.

Teknisk specifikation

Material:	Flytande bitumenmassa med fyllnadsmedel
Åtgång:	ca 0,5 till 0,7 l/m ²
Arbetstemperatur:	+5°C till +25°C (användning under +5°C förlänger härdningstiden betydande)
Värmebeständighet:	> +100 °C, men flyter inte heller vid högre temperaturer
Dammtorrt vid +20 °C:	ca 3-4 h vid +20 °C