

Kök och Bad

Produktbeskrivning

Halvmatt väggfärg med bra vidhäftning och bra täckförmåga. Rekommenderas för ytor med höga krav på robusthet och tvättbarhet. Är lätt att applicera för att få ett snyggt och enhetligt resultat.

Användning

Används till trappuppgångar, kök och toalett. Dock inte till dushutrymme och områden som utsätts för direkt vattenpåverkan.

Underlag

Underlaget måste vara rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör före målning med målartvätt.
Skölj efter med rent vatten.
Eventuella sprickor, ojämnheter och hål repareras med spackel.
Lätt kritande och sugande ytor grundas med förankringsgrund.
Rör om före användning.
Applicera 1-2 ggr med pensel eller rulle.
Tänk på att ventilera när du har målat.

Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning. Sparmålning kan göras med tejp eller speciell "sparning" färgkudde. Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt. Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Glans	30;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.46
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	35
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m ² /l)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

september 2023

Ersätter TDS version

augusti 2023