



## Produktbeskrivning

Sidenmatt väggfärg som har god vidhäftning, täckförmåga och appliceringsegenskaper. Rekommenderas för ytor där det önskas en sidenmatt, tvättbar och robust finish.

## Användning

Används till underlag som murverk, puts, betong, vattenskurade väggar och tapet. Spärrar inte mot genomslag från vattenfläckar och nikotin.

## Underlag

Underlaget måste vara rent, torrt och fast.

## Applicering

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.  
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material vid rengöring.  
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.  
Sugande och lätt kritande underlag grundas med förankringsgrund.  
Applicera 1-2 ggr färg med pensel eller rulle.  
Tänk på att ventileras när du har målat.

## Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.  
Sparmålning kan göras med tejp eller speciell "sparning" färgkudde.  
Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.  
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Glans	7;Matt
Torrhalt: Vikt %	49
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

juli 2023