

SÄKERHETS DATABLAD

Datum 2007-03-23

1 NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produkt: **UTEFOG**

Kem/teknisk produktbenämning:

Plastisk, skinnbildande fogmassa

Leverantör/ **Tremco AB**

Tillverkare:

Telefon : 031-57 00 10

Telefax : 031-57 20 07

Utfärdare: Tekn avd

2 SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne	Cas No	Halt	Symbol	R-fraser	Hgv	Anm
Övriga ämnen:						
Polyisobuten, vegetabilisk olja	9003-29-6		37,5%			
Krita		56 %				

T: Giftig, C: Frätande, Xn: Hälsoskadlig, Xi: Irriterande, V: Måttligt hälsoskadlig, A: Allergi, K: Cancer

3 FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker:

Miljöfara: Produkten bedöms ej som miljöfarlig.

Brand:

Fysikaliska/kemiska risker: Inga kända.

4 FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Vid medvetslöshet se till att andningsvägarna är fria. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta huden omedelbart med tvål och vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Ge aldrig vatten till en medvetslös person. Kontakta läkare och visa detta dokument.

5 ÅTGÄRDER VID BRAND

I brandsituation användes vatten, skum, pulver eller koldioxid.

6 ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personskydd: Använd ordentlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Miljöskydd: Förhindra om möjligt utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller på mark.

Saneringsmetod: Torka, skrapa eller sug upp inert material med sågspån, trasor, sand eller annat absorptionsmedel och släng i en container för deposition. Tvätta gångtytor med tvättmedel och vatten för att undvika halkolyckor.

7 HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Arbeta med fogmassor skall ske i väl ventilerade utrymmen. Iakttag alltid god arbetshygien. Använd ögonskydd och skyddshandskar.

Lagring: Lagras torrt i sluten förpackning mellan 5°C och 25°C.

Förpacknings- Förvaras i plåt eller plast.
material/
Förvaringskärl

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation

Ät, drick och rök inte under arbete med produkten. Tvätta händerna efter arbetet och före raster. Peta ej i ögonen med smutsiga händer.

Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och passande skyddskläder.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning (form, färg, lukt): Trögflytande fogmassa i varierande kulörer med lukt av olja

Kokpunkt:	*°C	Densitet:	1700 kg/m ³
Flampunkt:	*°C	pH värde:	*
Ångtryck:	*kPa	Lösl. i vatten	Olöslig
Expl. område:	*	Andra lösningsmedel:	org. lösn.medel

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil.

Farliga reaktioner: Inga.

Farliga sönderfalls- produkter: Vid förbränning av torr produkt: Inga särskilda.

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: -

Hudkontakt: -

Stänk i ögon: -

Förtäring: Förtäring av små mängder produkt bedöms ej som farlig.

12 EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten klassificeras ej som miljöfarlig utgående från tillgänglig information och rådande kriterier.

13 AVFALLSHANTERING

Rester av produkt och förorenad förpackning: Torkad produkt kan behandlas som vanligt industriavfall.

För hantering av större mängder eller för kassation av flytande produkt, rådgör med det lokala avfallsbolaget.

14 TRANSPORTINFORMATION

ADR (väg tp): Klass: Ämnesnr: UN-nr:

IMDR (sjö tp): Klass: Sidnr: Förpgrp: EMS: MFAG:

DGR: Klass:

Ej transportklassad

15 GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning: **Ej märkningspliktig** Kategori:

Symbol(er):

Risk- och skyddsfraser:

Brandfarlig vara:

Brandfarokategori:

Risk- och skyddsfraser:

16 ÖVRIG INFORMATION

*