



# FOIL SEAL UNIVERSAL

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-11-11

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Foil Seal Universal är ett självhårdande lim avsett för föseglingar av skarvar i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal. Foil Seal Universal har en smidig lättapplicerad konsistens.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Används som försegling av överlapps skarvar eller limning av tätskiktsremсор i Bostik Tätskiktsfoliesystem Universal. Limmet används även för limning av tätskiktshörn, samt limning av tätskiktsfolie mot brunsmanschetten. Förseglingen ger en vattentät

### ARBETSBESKRIVNING

Foil Seal Universal appliceras med en fogspruta i jämna strängar. Limmet fördelas över ytan som ska limmas med en limspridare. För att få en snabbare torkning kan limfilmen duschas med vatten från en blomsterspruta. Ytorna som ska limmas pressas genast samman, och slätas till med ett plastspackelverktyg. OBS viktigt att ytorna pressas samman så att skarven blir tät. OBS följ alltid anvisningarna i Bostik Monteringsanvisning "Bostik Folietätskikt VTvF & VTgF Universal".

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Materialtyp	Silylmodifierad polymer (SMP)
Härdsystem	Fukthärdande
Konsistens	Pastaliknande
Färg	Grå
Densitet	1,5 kg/liter
Torktid	24 timmar vid +23°C och vattenduscha yta
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Materialåtgång	Ca 10 löpmeter per patron
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +15 till +25°C
Applicering	Fogspruta
Rengöring	Ej härdat lim tas bort med Rødsprit. Uthärdat lim tas bort mekaniskt
Lagringstid	9 månader i oöppnad förpackning vid +20°C
Förpackning	290 ml plastpatron

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

