

Spackel Grov

Produktbeskrivning

Grov handspackel för torra rum. Klart att använda, lätt spackelmassa med grov kornstorlek och maximal fyllförmåga. Fyller och jämnar ut hål och sprickor. Ger en yta som är lätt att slipa.

Användning

Används till i- och bredspackling inomhus på väggar och tak av t ex, gips, betong, lättbetong, puts och tidigare målade ytor. Efter spackling och slipning är ytan klar för grundning, tapeter och/eller vattenbaserad vägg- och takfärg.



Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Rengöring företas med målartvätt.
Därefter tvättas med rent vatten.
Fördela spackelmassan jämnt och släta därefter med bredspackel.
När spackelmassan är torr slipas och grundas ytan innan vidare behandling.
Vid slipning används ögonskydd och dammfiltermask.
Tänk på att ventileras när du har spacklat.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Kulör (spackel)	Grå
Densitet (kg/l)	0.95
Torrhalt: Vikt %	54
Torrhalt: Vol %	58
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	20
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,56
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Kornstorlek (max mm)	0,3
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

mars 2023