

Downlight Deep

DWN-02

DWN-02 är en smart downlight med tunable white och inbyggd dimmerfunktion. Ingen extern dimmer ska användas. Produkten kan grupperas trådlöst och styrs via appen, andra produkter från Plejd eller trådbunden tryckknapp. Den kan också styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner som astro- och veckour.

DWN-02 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm.



Ljusdata

Ljusflöde	515 lm
Tunable white	2200–4000 K
Spridningsvinkel	40°
Dimning	0,1–100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbyttbar av användare)

Teknisk data

IP-klass armatur under tak	IP44
IP-klass drivare	IP20
Skydd	Övertemperaturskydd
Isolationsklass	Klass II
Omgivningstemperatur	-25 till +35 °C
Max. effekt	8 W
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,84
Standbyeffekt	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,09 W
Kabelarea	0,75–2,5 mm ²
Isosafe	Lågt installationsdjup, passar för montage i glespanel 28 mm. Kan installeras direkt mot isolering.
Driftmiljö	Inomhus/utomhus (ex. takfot)



Radio

2,4 GHz mesh	Radiöräckvidd: ca 10 m inomhus.
Bluetooth®	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
<10 dBm	

Artikellista

DWN-02-W	Vit (RAL9003)	E 74 769 92
DWN-02-B	Svart (RAL9004)	E 74 769 93
DWN-02-W 6-pack	Vit (RAL9003)	E 74 769 96
DWN-02-B 6-pack	Svart (RAL9004)	E 74 769 97

Använd skyddsbox för att öka IP-klass ovanför undertaket.



Armatur 1 Armatur 2

OBS! Koppla inte samman ingång 1 mellan flera produkter. Styrning och sammankoppling av flera enheter i en grupp görs trådlöst i appen.

