

Väggarmatur

OUT-01

OUT-01 är en smart väggarmatur för utomhusbruk med tunable white och inbyggd LED, gjord för att lysa upp exempelvis fasader. Den kan ställas in för att lysa uppåt, nedåt eller åt båda håll samtidigt. Produkten har inbyggda tidsfunktioner, som exempelvis astrour för att automatiskt tändas vid solnedgång och släckas vid soluppgång. Den bibehåller även tidsfunktioner i systemet vid strömbavbrott eftersom batteribackup är integrerad i produkten. OUT-01 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm. Inställningar konfigureras enkelt i Plejd-appen.



Ljusdata

| | |
|------------------|--------------------|
| Ljusflöde | 2x300 lm |
| Tunable white | 2200–4000 K |
| Spridningsvinkel | 45° |
| Dimning | 0,1–100 % |
| Ra | 90 |
| SDCM | 3 |
| L70/B50 | 60000 h. Ta 35 °C |
| Ljuskälla | LED (ej utbyttbar) |

Teknisk data

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| IP-klass | IP45 |
| Isolationsklass | Klass I |
| Slagtålighet | IK06 |
| Skydd | Övertemperaturskydd |
| Omgivningstemperatur | -25 till +35 °C |
| Beräknad batteritid | Upp till 10 års gångreserv |
| Max. effekt | 8,3 W (2x4,15 W) |
| Energieffektivitetsklass | F |
| Nätspänning | 230 V~ 50 Hz |
| Effektfaktor (PF) | 0,9 |
| Standbyeffekt | Pno: N/A Psb, Pnet: 0,11 W |
| Max. ström vid vidarekoppling | 16 A |
| Kabelarea | 0,75–2,5 mm ² |
| Korrosivitetsklass | C4 (10+ år) |

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

Artikellista

| | | |
|----------|------------------|-------------|
| OUT-01-W | Vit (RAL 9003) | E 77 063 11 |
| OUT-01-G | Grå (RAL 7042) | E 77 063 12 |
| OUT-01-B | Svart (RAL 7021) | E 77 063 13 |

