

PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT LUX SENSOR 30W 840 BLACK

FLOODLIGHT LUX SENSOR | Strålkastare med mjölkigt frontglas och justerbar sensor



Användningsområden

- Trädgårdar och andra utomhusområden
- Verkstäder, garagen, täckta lagerområden utomhus
- Utomhusbruk (IP65)

Produktfördelar

- Hållbar produkt tack vare 3 års garanti och 30 000 timmars livslängd
- Mjölkkigt glas som reducerar bländningen
- Böjt fäste för enkel montering
- Enkel justering av sensorområde, dagsljusdetektering och hålltider

Produktegenskaper

- Modern design
- Livslängd: upp till 30 000 timmar
- 3 års garanti
- Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Matt diffusor
- Justerbar sensor med funktioner som: Tid, lux, zon



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	30,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50 Hz
Märkström	135,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	94
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	94
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	2700 lm
Ljusutbyte	90 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljutfärg (angiven)	Kallvit
Färgåtergivningsindex Ra	80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	105 °

MÅTT & VIKT

Längd	159,00 mm
Bredd	175,00 mm
Höjd	52,00 mm
produktvikt	384,00 g



FL S 30W

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Aluminum
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-30...+80 °C
Anslutningstyp	Cable, 3-pole
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Vägg
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Antal tändcykler	20000
------------------	-------

SENSOR

Sensortyp	Ljus / Rörelse
Sensortechnologi	Passiv infraröd (PIR)

Detekteringsvinkel på sensor	120 °
Sensorstyrd omkopplingstid	8 s...10 min
Detekteringsområde av rörelsesensor	8-10 m
Detekteringströskel på dagsljussensor	5...2000 lx

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

– Alla nödvändiga tillbehör ingår

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	FL LUX SENSOR IP65 BK
	Teknisk tilläggsinformation	FL LUX/SENSOR IP65 BK
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk information	FL LUX/SENSOR IP65 BK
	CE-deklaration	FL VITAL/ EFFECT/LUX IP65 BK
	UKCA-deklaration	FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854489709	Kapsel 1	164 mm x 64 mm x 187 mm	447.00 g	1.96 dm³
4099854489716	Transportförpackning 10	348 mm x 355 mm x 215 mm	4858.00 g	26.56 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.