

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 30W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexibel, bärbar arbetslampa



Användningsområden

- Renovering
- Garage
- Verkstäder
- Källare

Produktfördelar

- Bärbar arbetslampa för flexibla applikationer

Produktegenskaper

- Arbetsbelysning med svängbart armaturhuvud
- Kapslingsklass armaturhus och huvud: IP65/IP54, kontakt IP44
- Kompakt stativ



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	30,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	140,000 mA
Startström tid T _{h50}	1 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	98
Max. antal armaturer per automatsäkring C16	98
Effektfaktor λ	> 0,90
Skyddsklass	I
Typ av drift	Integrated LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	3000 lm
Ljusutbyte	100 lm/W
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg (angiven)	Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Spridningsvinkel	115 °

MÅTT & VIKT

Längd	288,00 mm
Bredd	168,50 mm
Höjd	277,00 mm
produktvikt	1600,00 g
Kabellängd	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 30W 865 R-
STAND

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart/Grå
Färg på armaturhus	Svart/Grå
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Glass
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	F-kontakt
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Nej
Monteringstyp	Standing
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tändcykler	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- 1,5 m strömkabel för flexibel installation

Säkerhetsanvisningar

- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara

kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	LED WORKLIGHT VAL
	Juridisk information	Safety insert G11220418
	CE-deklaration	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854430411	Kapsel 1	85 mm x 295 mm x 300 mm	1890.00 g	7.52 dm³
4099854430428	Transportförpackning 6	610 mm x 277 mm x 325 mm	11340.00 g	54.92 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.