

PRODUKTDATABLAD

Worklight Essential Battery Panel 10W 865 Black

ESSENTIALS WORKLIGHT BATTERY | Essential batteri Worklight för grundläggande användarändamål



Användningsområden

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

Produktfördelar

- Oberoende av strömförsörjning tack vare batteri

Produktegenskaper

- Armaturhus och diffusor material: polykarbonat (PC)
- Kapslingsklass: IP54
- Uppladdningsbart batteri via USB-C-kabel
- Dimbar i tre steg genom upprepade tryck på strömbrytaren
- Batteriurladdningstid: upp till 5 timmar vid 50 % ljus, 3 timmar vid 100 % ljus



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	10,00 W
Nominell märkspänning	5 V
Märkström	1000,000 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	700 lm
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg (angiven)	Dagsljus
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	159,00 mm
Bredd	43,00 mm
Höjd	134,00 mm
produktvikt	420,00 g
Kabellängd	300 mm



WORKLIGHT ESSENTIAL BAT
PANEL 10W865

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Polyamid
Material i höljet	Polycarbonate (PC)
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvikksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+45 °C
Anslutningstyp	USB
Skyddstyp	IP54
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK06
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	2DIM
Monteringstyp	Standing
Med ljuskälla	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antal tändcykler	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristorlek	Others
----------------	--------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Tillbehör

- 30 cm 5V 1A USB-C-kabel

Säkerhetsanvisningar

- För att minska risken för strypning ska kablarna som är anslutna till armaturen fästas på väggen om de är inom räckhåll.
- Om locket till batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.
- Maximal omgivningstemperatur: +35 °C. Undvik byte av ett batteri med en felaktig typ som kan bryta skyddet (till exempel för vissa litiumbatterityper). Höjd under drift: 2000 m. Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL
	Juridisk information	Safety insert G11219286
	CE-deklaration	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865
	UKCA-deklaration	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854430039	Kapsel 1	50 mm x 167 mm x 158 mm	465.00 g	1.32 dm³
4099854430046	Transportförpackning 10	357 mm x 267 mm x 184 mm	4970.00 g	17.54 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.