
Produktblad nr. 18071.xx

23-02-2026





ADORA® Håndklædetørrer TS6-70/53

ADORA® Håndklædetørrer er beregnet til fastmontering på en fast væg med tilslutning til stikkontakt.
Produktet er egnet til tørring og opvarmning af håndklæder. Produktet er uegnet til rumopvarmning.

Installation:	Enhver normal voksen person kan montere en håndklædetørrer til en stikkontakt.
	Installation uden brug af stikprop må kun udføres af autoriseret installatør. Følg vejledningen i manualen.
Montering:	Produktet monteres med skruer og plugs direkte i fast væg. Produktet kan monteres i baderum, zone 3 .
Anvendelse:	Tørring og opvarmning af håndklæder.
Beslag:	Vægbeslag med skruer leveres løs til egen montering på produktet, inden montering på væg.
ON/OFF:	Produktet har integreret on/off knap.
Timer:	Produktet har integreret timerfunktion, der slukker automatisk.
Garanti:	10 års garanti mod fabrikationsfejl. Købskvittering er gældende garantibevis.
Materiale:	Modeller i krom og børstet stål: Rustfrit stål. Farvede modeller: Carbon Steel.
Tilbehør:	Produktet leveres med 1,2m fastmonteret kabel med påmonteret Schuku-stikprop og 4 løse vægbeslag.
Vedligehold:	Produktet kræver ingen daglig vedligeholdelse.
Rengøring:	Produktet rengøres jævnligt med en fugtig klud med almindeligt mildt sæbevand, aftørres med en tør klud.
Bortskaffelse:	Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes.
	Produktet skal bortskaffes som elektronikaffald.
IP klasse:	IP44
Watt/volt:	Farvet: 80 Watt 220-240Volt, 50Hz. Krom og Steel: 61 Watt 220-240Volt, 50Hz
Max temp.:	Overfladetemperatur 40-45-55 °C
Mål:	Ydre mål: 700x530x105mm
Vægt:	Egenvægt 3,1 kg
Testnorm:	EN30335-1:2012+A1+A2+A11+A13+A14+A15+A16 / EN60335-2-43:2003+A1+A2 / EN62233:2008
	LVD (EU) 2014/35
Mærkning:	Produktet er CE mærket efter gældende Europæiske regler.

Ansvarsfraskrivelse:
Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for:
Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og slagmærker. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade. Skader pga. fejl eller mangler i den elektriske installation.