



LK Armatur. Ventilkombination för elektrisk varmvattenberedare 30-150 liter.

LK Armatur ventilkombinationen är en ventilkombination som innehåller alla säkerhetskomponenter för att enkelt och säkert installera en elektrisk varmvattenberedare. Ventilkombinationen är lämplig för elektriska varmvattenberedare mellan 30 och 150 liter.

Installation: Det är installatörens ansvar att säkerställa att installationen är laglig enligt gällande standarder. Installation av ventilkombinationen och varmvattenberedaren måste utföras av en auktoriserad installatör. Ventilkombinationen och varmvattenberedaren måste vara i en frostfri miljö för alla.

Montering: Ventilkombinationen är ansluten till 15 mm rörinstallationen. Om installationen är mjuka eller halvhårda rör måste stödhylsor användas. R15-anslutning på varmvattenberedaren. Säkerhetsventilens utlopp måste vara öppet kopplat till en fast avloppsinstallation.

Innehåll: Säkerhetsventil 9 bar, avstängningsventil, blandningsventil, adapter för R15/15 mm, distansrör mellan säkerhetsenhet och blandningsventil, stödhylsor för distansrör, mutter och klämring för 15 mm installation.

Användning: Blandningsventilens inloppstemperatur minst 5°C max 90°C.
Blandningsventilens utloppstemperaturen minst 38°C max 65°C beroende på temperaturen på det uppvärmda vattnet från varmvattenberedaren. Max. tryck 10 bar.

Avtömning: Varmvattenberedaren kan tömmas genom säkerhetsventilen när avstängningsventilen är stängd

Material: DZR messing EN 12165 CW625N

Garanti: 2 års garanti. **Certifikat:** CE. Direktiv 2014/68/EU (PED)

Utanför

Garanti: Brist på underhåll, felaktig användning, felaktig installation, skador efter frost, smuts och förkalkning.

Underhåll-

Underhåll: Säkerhetsventilen måste testas minst 2–3 gånger per år. Det är normalt att säkerhetsventilen droppar lite under varmvattenberedarens uppvärmning av vattnet.

Produkten är producerad för säker och laglig installation av elektriska varmvattenberedare i en laglig installation.

Producent: LK Armatur. Garnisionsgatan 49. 254 66 Helsingborg